



KIT RECUPERA MARMO

KIT COMPLETO PER IL RECUPERO E LA RIMOZIONE DI MICROGRAFFI DA MARMI E PIETRE



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Pad diamantati e prodotti specifici per la lucidatura e la protezione delle superfici in marmo, pietra e graniglia.

CAMPI D'IMPIEGO:

Su pavimenti o rivestimenti in marmo, pietra e graniglia.

PRESTAZIONI:

Il KIT RECUPERA MARMO è ideale per la rilucidatura di marmi e agglomerati cementizi lucidi (graniglie, palladiane, ecc).

Il KIT RECUPERA MARMO:

- È indicato per la rilucidatura e rimozione di macchie dovute ad usura, croste calcaree o sostanze acide e graffi su scale, pareti e top bagno fortemente rovinati.
- Utilizzare assieme ad un trapano o un avvitatore.
- Con il Kit Recupera Marmo 75MM si possono fare fino a circa 3/4 mq.
- Con il Kit Recupera Marmo 125MM si possono fare fino a circa 8/10 mq.
- Usare sempre l'acqua come lubrificante assieme ai CARTA DIAM MARBEC, PAD DIAM MARBEC e al [KW-STAR](#).
- Quando non si utilizza un trapano a velocità regolabile, regolare la pressione di conseguenza.
- Utilizzare acqua pulita ad ogni passaggio.
- Ripetere il processo se necessario.
- È necessario applicare pressione su ogni passaggio quando si lavora su marmo o agglomerato.
- Non usare su graniti, quarzi o piani in resina.

ISTRUZIONI PER L'USO:

1° Passaggio, CARTA DIAM MARBEC ROSSO :

– Sgrossatura –

Questo è la fase più importante tra tutte. Se il primo passaggio non viene eseguito bene i seguenti passaggi non avranno un risultato ottimale.

- La superficie deve essere pulita prima di iniziare (eliminare eventuali precedenti trattamenti filmogeni come cere o resine).
- Aggiungere acqua e passare lentamente la CARTA DIAM MARBEC ROSSO con il trapano.
- È necessario applicare il prodotto con il trapano facendo piccoli movimenti circolari uniformi sulla superficie interessata fino a quando l'acqua non cambia colore e si forma una poltiglia.
- Rimuovere successivamente l'acqua sporca.
- Sarà necessario ripetere la levigatura a seconda dello stato della superficie.

2° Passaggio, CARTA DIAM MARBEC ARANCIONE :

– Levigatura –

Con questo secondo passaggio continueremo a levigare in modo sempre più fine la superficie. Ripetere le fasi della prima applicazione utilizzando la CARTA DIAM MARBEC ARANCIONE.

3° Passaggio, CARTA DIAM MARBEC GIALLO:

– Pre-lucidatura (2 VOLTE) –

Con questo terzo passaggio otterremo già un po' di lucentezza. Aggiungere acqua e ripetere le fasi della prima applicazione utilizzando la CARTA DIAM MARBEC GIALLO. Pulire la superficie e lasciarla asciugare. Ripetere di nuovo il processo e rimuovere l'acqua sporca.

4° Passaggio, CARTA DIAM MARBEC BLU :
– Lucidatura (2 VOLTE) –

Procedere a ripetere il passaggio n. 3 usando la CARTA DIAM MARBEC BLU. Con questo passaggio otterremo lucentezza. Il colore dell'acqua non sarà più così torbido.

5° Passaggio, PAD DIAM MARBEC VERDE :
– Lucidatura finale –

Procedere a ripetere il passaggio n.4 usando la PAD DIAM MARBEC VERDE. Si ottiene la lucidatura della superficie.

6° Passaggio, PAD DIAM MARBCE VERDE + KW-STAR:
– Cristallizzazione –

Con questo quarto passaggio cristallizzeremo e lucideremo la superficie.

- Aggiungere piccole quantità di polvere cristallizzante di KW-STAR e bagnare il tutto leggermente con acqua formando una poltiglia, successivamente passare lentamente il PAD DIAM MARBCE VERDE con il trapano.
- È necessario applicare il prodotto con il trapano facendo piccoli movimenti circolari uniformi sulla superficie interessata fino a quando l'acqua non cambia colore e si forma una poltiglia. Rimuovere successivamente l'acqua sporca.
- Sarà necessario ripetere la lucidatura a seconda dello stato della superficie.

7° Passaggio, PANNO IN MICROFIBRA + MARMOLUX :
– Azione di protezione e manutenzione –

- Aggiungere piccole quantità di MARMOLUX e utilizzare il PANNO IN MICROFIBRA per lucidare la superficie.
- Si consiglia di applicare MARMOLUX per la manutenzione ordinaria una volta ogni 6 mesi o in funzione dell'esigenza.

PRECAUZIONI:

NOTE:

AVVERTENZE:

Prima dell'acquisto dei prodotti, si raccomanda di [leggere le avvertenze ed i rischi](#) nelle relative pagine prodotto.

CONFEZIONE:

- KIT RECUPERA MARMO 75MM ;
- KIT RECUPERA MARMO 125MM:

RESA:

- Con il Kit Recupera Marmo 75MM si possono fare fino a circa 3/4 mq.
- Con il Kit Recupera Marmo 125MM si possono fare fino a circa 8/10 mq.

DATI TECNICI:

STOCCAGGIO:

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it