



# DISCO DIAM 125MM MARBEC

DISCHI DIAMANTATI PER LA RILUCIDATURA DI MARMI E PIETRE LUCIDE



## Guida per l'utente

### DESCRIZIONE:

Dischi diamantati specifici per la lucidatura e la protezione delle superfici in marmo, pietra e graniglia.

### CAMPI D'IMPIEGO:

Su pavimenti o rivestimenti in marmo, pietra e graniglia.

### PRESTAZIONI:

Il DISCO DIAM 125MM MARBEC è ideale per il recupero e la rimozione di micrograffi da marmi e agglomerati cementizi lucidi (graniglie, palladiane, calcestruzzo ecc).

DISCO DIAM 125MM MARBEC:

- È indicato per la rilucidatura e rimozione di macchie dovute ad usura, croste calcaree o sostanze acide e graffi su scale, pareti e top bagno fortemente rovinati.
- Va utilizzato assieme ad un trapano o un avvitatore.
- Con il DISCO DIAM 125MM MARBEC si possono fare fino a circa 8/10 mq.
- Va usato sempre l'acqua come lubrificante.
- Abbinato ai prodotti Marbec KW-STAR e MARMOLUX, rilucida le superfici a specchio e dona protezione.
- Esiste in quattro colorazioni. Vanno utilizzati in 4 passaggi successivi.
- Quando non si utilizza un trapano a velocità regolabile, regolare la pressione di conseguenza.
- Utilizzare acqua pulita ad ogni passaggio.
- Ripetere il processo se necessario.
- È necessario applicare pressione su ogni passaggio quando si lavora su marmo o agglomerato.
- Non usare su graniti, quarzi o piani in resina.

### ISTRUZIONI PER L'USO:

1° Passaggio, DISCO DIAM MARBEC ROSSO :

– Sgrossatura –

Questo è la fase più importante tra tutte. Se il primo passaggio non viene eseguito bene i seguenti passaggi non avranno un risultato ottimale.

- La superficie deve essere pulita prima di iniziare (eliminare eventuali precedenti trattamenti filmogeni come cere o resine).
- Aggiungere acqua e passare lentamente la DISCO DIAM MARBEC ROSSO con il trapano.
- È necessario applicare il prodotto con il trapano facendo piccoli movimenti circolari uniformi sulla superficie interessata fino a quando l'acqua non cambia colore e si forma una poltiglia.
- Rimuovere successivamente l'acqua sporca.
- Sarà necessario ripetere la levigatura a seconda dello stato della superficie.

2° Passaggio, DISCO DIAM MARBEC ARANCIONE :

– Levigatura –

Con questo secondo passaggio continueremo a levigare in modo sempre più fine la superficie. Ripetere le fasi della prima applicazione utilizzando la DISCO DIAM MARBEC ARANCIONE.

3° Passaggio, DISCO DIAM MARBEC GIALLO:

– Pre-lucidatura (2 VOLTE) –

Con questo terzo passaggio otterremo già un po' di lucentezza. Aggiungere acqua e ripetere le fasi della prima applicazione utilizzando la DISCO DIAM MARBEC GIALLO. Pulire la superficie e lasciarla asciugare. Ripetere di nuovo il processo e rimuovere l'acqua sporca.

4° Passaggio, DISCO DIAM MARBEC BLU :  
– Lucidatura (2 VOLTE) –

Procedere a ripetere il passaggio n. 3 usando la DISCO DIAM MARBEC BLU. Con questo passaggio otterremo lucentezza. Il colore dell'acqua non sarà più così torbido.

5° Passaggio, DISCO DIAM MARBEC VERDE :  
– Lucidatura finale –

Procedere a ripetere il passaggio n.4 usando la DISCO DIAM MARBEC VERDE. Si ottiene la lucidatura della superficie.

6° Passaggio, PAD DIAM MARBEC VERDE + KW-STAR:  
– Cristallizzazione –

Con questo quarto passaggio cristallizzeremo e lucideremo la superficie.

- Aggiungere piccole quantità di polvere cristallizzante di KW-STAR e bagnare il tutto leggermente con acqua formando una poltiglia, successivamente passare lentamente il PAD DIAM MARBEC VERDE con il trapano.
- È necessario applicare il prodotto con il trapano facendo piccoli movimenti circolari uniformi sulla superficie interessata fino a quando l'acqua non cambia colore e si forma una poltiglia. Rimuovere successivamente l'acqua sporca.
- Sarà necessario ripetere la lucidatura a seconda dello stato della superficie.

7° Passaggio, PANNO IN MICROFIBRA + MARMOLUX :  
– Azione di protezione e manutenzione –

- Aggiungere piccole quantità di MARMOLUX e utilizzare il PANNO IN MICROFIBRA per lucidare la superficie.
- Si consiglia di applicare MARMOLUX per la manutenzione ordinaria una volta ogni 6 mesi o in funzione dell'esigenza.

#### PRECAUZIONI:

#### NOTE:

#### AVVERTENZE:

#### CONFEZIONE:

Quattro colorazioni multigrana:

- 1 DISCO DIAM 125MM MARBEC ROSSO carta diamantata per la prima fase di sgrossatura del marmo, pietre e agglomerato;
- 1 DISCO DIAM 125 MM MARBEC ARANCIO carta diamantata per la seconda fase di levigatura del marmo, pietre e agglomerato;
- 1 DISCO DIAM 125MM MARBEC GIALLO carta diamantata per la terza fase di pre-levigatura del marmo, pietre e agglomerato;
- 1 DISCO DIAM 1255MM MARBEC BLU pad diamantato per la quarta fase di lucidatura del marmo, pietre e agglomerato.

#### RESA:

- Con il DISCHI DIAM 125 MM MARBEC si possono fare fino a circa 8/10 mq.

#### DATI TECNICI:

#### STOCCAGGIO:

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)