



PULISCI TENDE

DETERGENTE SMACCHIANTE SPECIFICO PER TENDE DA SOLE, GAZEBO E TESSUTI DA ESTERNO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

PULISCI TENDE è un detergente smacchiante per tessuti da esterno formulato con tensioattivi non ionici a rapida biodegradabilità e disgregatori dello sporco. È specifico per la pulizia di tende da sole, gazebo, coperture e tessuti tecnici esposti a muffe, smog, salsedine ed agenti atmosferici. Non contiene soda caustica, ammoniaca, profumi, coloranti e solventi.

CAMPI D'IMPIEGO:

Indicato per la pulizia smacchiante di:

- tende da sole da esterno
- gazebo in tessuto
- coperture e teloni esterni
- tessuti tecnici in acrilico, poliestere, dacron, nylon e kevlar
- tessuti esposti a muffe, smog, salsedine ed agenti atmosferici

PRESTAZIONI:

PULISCI TENDE è un detergente smacchiante specifico per la pulizia efficace dei tessuti da esterno. In particolare:

- rimuove rapidamente sporco, muffe, smog, salsedine ed escrementi dai tessuti esposti agli agenti atmosferici;
- è ideale per la pulizia di tende da sole, gazebo, coperture e tessuti tecnici da esterno;
- aiuta a ripristinare il colore e la brillantezza originaria dei materiali trattati;
- può essere utilizzato su tessuti in acrilico, poliestere, dacron, nylon, kevlar e altri materiali tecnici;
- non indebolisce le fibre e non rovina i colori dei tessuti;
- non contiene solventi, è inodore, eco-compatibile e prontamente biodegradabile;
- ha una formulazione a bassa schiumogenità.

ISTRUZIONI PER L'USO:

PULISCI TENDE è pronto all'uso e non richiede diluizioni.

- Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie tessile da trattare.
- Lasciare agire alcuni minuti per favorire il distacco dello sporco.
- Frizionare con spugna oppure con una spazzola in nylon fino alla completa rimozione delle contaminazioni.
- Risciacquare accuratamente con acqua al termine del trattamento.

In presenza di sporco intenso o stratificato, ripetere l'applicazione aumentando il tempo di contatto del prodotto sulla superficie.

PRECAUZIONI:

- Non utilizzare su tessuti interni.
- Prima dell'applicazione su materiali particolari o delicati, eseguire sempre una prova preliminare di compatibilità in una zona poco visibile.
- Evitare il contatto con gli occhi e utilizzare il prodotto secondo le modalità indicate nella scheda tecnica.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev1-Ver23012024

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo: Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza: Proteggere gli occhi / il viso. – Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:
Fosfati tra il 5% e il 15%, tensioattivi anionici meno del 5%

UFI: SK20-4070-800E-HD9M

Rev1-Ver23012024

CONFEZIONE:

- Flacone spray da 750 ml in PE – scatole da 6 pezzi
- Tanica da 5 litri in PE – scatole da 4 pezzi

RESA:

La resa del prodotto dipende dal livello di sporco, dal tipo di tessuto e dalla quantità applicata sulla superficie da trattare.

Con una confezione da 750 ml, è possibile ottenere indicativamente:

- Pulizia di tessuti con sporco leggero
In presenza di polvere, sporco atmosferico leggero o manutenzione ordinaria, una confezione consente il trattamento di circa 9–10 m² di superficie tessile.
- Pulizia di tende e gazebo con sporco medio
In presenza di smog, aloni diffusi o sporco atmosferico più evidente, 750 ml consentono indicativamente il trattamento di circa 8–9 m².
- Pulizia di tessuti con muffe e sporco intenso
Su superfici particolarmente contaminate da muffe, salsedine o escrementi, la resa può ridursi fino a circa 7 m², in funzione della quantità di prodotto necessaria e del tempo di contatto richiesto.
- Tessuti tecnici molto assorbenti
In presenza di materiali particolarmente porosi o molto sporchi, può essere necessario aumentare la quantità di prodotto applicata, riducendo il numero di trattamenti possibili.

Un utilizzo regolare del prodotto aiuta a mantenere i tessuti più puliti nel tempo e facilita le successive operazioni di manutenzione.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido incolore
- Peso specifico (g/cm³): 1,095
- pH (20°C) puro: 11
- Punto di fiamma (ASTM): > 90 °C
- Solubilità in acqua: solubile in acqua
- Odore: inodore

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it