



FUGA PROTETTA

TRATTAMENTO ANTIMACCHIA ANTISPORCO PER FUGHE CEMENTIZIE E SINTETICHE



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

FUGA PROTETTA è un trattamento protettivo antimacchia e antispurco in base acqua, formulato per ridurre l'assorbimento di sporco, liquidi e sostanze grasse nelle fughe cementizie e sintetiche. È indicato per la protezione delle fughe di pavimenti e rivestimenti, sia in ambienti interni che esterni, senza alterare l'aspetto originale della superficie.

CAMPI D'IMPIEGO:

Indicato per la protezione antimacchia e antispurco di:

- fughe cementizie di pavimenti interni
- fughe di rivestimenti bagno e cucina
- fughe esterne di pavimenti e terrazze
- fughe sintetiche
- superfici soggette ad assorbimento di sporco e liquidi

PRESTAZIONI:

FUGA PROTETTA è un protettivo antimacchia e antispurco specifico per il trattamento delle fughe di pavimenti e rivestimenti. In particolare:

- riduce drasticamente l'assorbimento di sostanze liquide e grasse nelle fughe cementizie e sintetiche;
- può essere applicato su superfici sia interne che esterne;
- non forma film superficiali, è invisibile e non altera l'aspetto originale né il tono di colore del materiale;
- all'esterno contribuisce a mantenere le fughe più pulite grazie alla protezione antimacchia resistente agli agenti atmosferici e al calpestio;
- è un prodotto in base acqua, inodore, non classificato pericoloso e di facile applicazione;
- può essere riapplicato facilmente all'occorrenza per mantenere la protezione nel tempo.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Prodotto pronto all'uso. Applicare esclusivamente su superfici perfettamente pulite e asciutte. Si consiglia una pulizia preventiva con PULI FUGHE.

- Agitare bene il prodotto, così da uniformare la formulazione protettiva.
- Spruzzare piccole quantità di prodotto direttamente sulle fughe da trattare.
- Distribuire uniformemente con un panno morbido, evitando ristagni superficiali.
- Lasciare asciugare la superficie: il trattamento asciuga in circa 10-15 minuti ed è calpestabile.
- Attendere circa 12 ore affinché il prodotto raggiunga la massima protezione antimacchia.
- Evitare il contatto con acqua durante il tempo di asciugatura e consolidamento del trattamento.

PRECAUZIONI:

Il prodotto non è indicato per:

- impermeabilizzare superfici sottoposte a battente continuo d'acqua superiore a 10 cm, come piscine o vasche;
- bloccare risalite di umidità provenienti da sottofondi umidi;
- applicazioni su superfici bagnate o non perfettamente asciutte.

Dopo l'applicazione evitare che le superfici trattate vengano bagnate dalla pioggia o dall'acqua per almeno 8 ore.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev1-Ver310124

AVVERTENZE:

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Primer.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 0,00.

Limite massimo: 30,00

Rev1-Ver300124

CONFEZIONE:

- Flacone spray da 750 ml in PE – scatole da 6 pezzi

RESA:

La resa del prodotto dipende dalla porosità delle fughe, dalla quantità applicata e dal livello di assorbimento della superficie trattata.

Con una confezione da 750 ml, è possibile ottenere indicativamente:

- Protezione di fughe poco porose o compatte
Su superfici interne in buono stato e con fughe regolari, una confezione consente il trattamento di circa 45–50 m².
- Protezione di fughe con assorbimento medio
In presenza di fughe più porose o superfici soggette a sporco frequente, 750 ml permettono il trattamento di circa 35–45 m².
- Fughe molto porose o usurate
Su superfici particolarmente assorbenti o deteriorate può essere necessaria una maggiore quantità di prodotto, con una resa indicativa di circa 30–35 m².
- Applicazioni esterne
Su pavimentazioni e rivestimenti esterni la resa può variare in funzione dell'esposizione agli agenti atmosferici, della larghezza delle fughe e della capacità di assorbimento del materiale.

Un'applicazione corretta e uniforme aiuta a mantenere più a lungo la protezione antimacchia delle fughe e a semplificare la pulizia ordinaria delle superfici.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido opalescente.
- Peso specifico (g/cm³):1,006.
- pH: 6-7.
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile.
- Solubilità in acqua: miscibile in acqua.
- Tempo di essiccazione: 8-12 ore (in ambienti ventilati)
- Tempo di consolidamento: 48 ore.
- Odore: inodore

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it