



PROTEX

IMPERMEABILIZZANTE ANTISPORCO PER TESSUTI NATURALI E SINTETICI, TENDE E TAPPEZZERIE



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

PROTEX è un protettivo impermeabilizzante in dispersione acquosa, formulato con speciali componenti idrofobici e oleorepellenti per la protezione di tessuti naturali e sintetici. È indicato per l'applicazione su superfici tessili interne ed esterne, dove crea una barriera invisibile contro acqua e sporco senza alterare l'aspetto del materiale.

CAMPI D'IMPIEGO:

Indicato per la protezione impermeabilizzante e antispurco di:

- tessuti naturali e sintetici (lino, cotone, poliestere, poliacrilico)
- tessuti in PVC
- tende da sole e verande
- ombrelloni e coperture da esterno
- tappezzerie e tessuti d'arredo
- coperture per imbarcazioni e auto

PRESTAZIONI:

PROTEX è un protettivo impermeabilizzante e antispurco specifico per tessuti naturali e sintetici, utilizzabile in ambienti interni ed esterni. In particolare:

- crea una barriera chimica invisibile che limita la penetrazione di acqua e sporco nelle fibre;
- riduce la formazione di alghe e muffe sui tessuti esposti agli agenti atmosferici;
- mantiene inalterati aspetto, morbidezza e tono di colore del materiale senza ingiallire nel tempo;
- è a base acquosa, inodore e privo di solventi, quindi semplice e sicuro da utilizzare;
- garantisce una protezione di lunga durata, con effetto fino a un anno e facilmente rinnovabile.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Prodotto pronto all'uso. Applicare su superfici pulite e asciutte per garantire una corretta adesione del trattamento.

Per ottenere un risultato ottimale, si consiglia una pulizia preliminare del tessuto con il detergente PULI TEX.

- Agitare il prodotto prima dell'uso.
- Spruzzare in modo uniforme sulla superficie mantenendo una distanza di circa 30 cm.
- Lasciare asciugare naturalmente: il prodotto asciuga in circa 1-2 ore in funzione dell'aerazione.

Lo sviluppo completo delle proprietà impermeabilizzanti si ottiene dopo circa 24 ore dall'applicazione.

PRECAUZIONI:

Nessuna.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev1-Ver13052025

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONE:

- Flacone spray da 750 ml in PE – scatole da 6 pezzi
- Tanica da 5 litri in PE – scatole da 4 pezzi

RESA:

La resa del prodotto dipende dal grado di assorbimento del tessuto e dalla quantità applicata sulla superficie.

Con una confezione da 750 ml, è possibile ottenere indicativamente:

- Trattamento su tessuti poco assorbenti
Su materiali sintetici o PVC, una confezione consente di coprire fino a 14–16 m² con applicazione uniforme.
- Trattamento su tessuti a media assorbenza
Su tessuti come poliestere o poliacrilico, 750 ml permettono di trattare circa 10–14 m².
- Trattamento su tessuti molto assorbenti
Su materiali naturali come cotone o lino, la resa può ridursi fino a 8–10 m², in funzione della quantità necessaria per una protezione efficace.
- Superfici molto porose o usurate
In presenza di tessuti particolarmente assorbenti o deteriorati, può essere necessario aumentare la quantità di prodotto, con una conseguente riduzione della superficie trattabile.

Le quantità indicate sono stime orientative e possono variare in base al tipo di tessuto, allo stato della superficie e alla modalità di applicazione.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido bianco.
- Peso specifico (g/cm³): 1,01.
- pH: 7.
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile.
- Solubilità in acqua: totale.
- Tempo di essiccazione: 1-2 ore (in ambienti ventilati).
- Tempo di consolidamento: 24 ore.
- Odore: Inodore

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it