



PROTEGGI INFISSI

CERA PROTETTIVA PER INFISSI E SERRAMENTI PROTEGGE DAI RAGGI UV E RAVVIVA LE SUPERFICI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

PROTEGGI INFISSI è una cera protettiva a base acqua per infissi e serramenti, formulata per la manutenzione di superfici in legno verniciato o impregnato, PVC, alluminio e metallo. Crea un micro-strato resino-ceroso che protegge da usura, agenti atmosferici e raggi UV, ravviva il colore e mantiene le superfici traspiranti e più facili da pulire.

CAMPI D'IMPIEGO:

Indicato per la protezione e manutenzione di:

- infissi interni ed esterni
- serramenti in legno verniciato o impregnato
- infissi e profili in PVC
- serramenti in alluminio
- superfici in metallo esposte ad agenti atmosferici e raggi UV.

PRESTAZIONI:

PROTEGGI INFISSI è una cera protettiva a base acqua specifica per la manutenzione e protezione di infissi e serramenti interni ed esterni. In particolare:

- protegge superfici in legno verniciato o impregnato, PVC, alluminio e metallo dall'usura del tempo, prolungando la durata del trattamento;
- forma un micro-strato resino-ceroso che aumenta la resistenza all'usura, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici;
- offre protezione idrorepellente, antimacchia e anti-degrado con buona resistenza ai raggi UV;
- ravviva il colore senza alterare l'aspetto naturale del materiale;
- non forma pellicole lucide e mantiene una buona permeabilità al vapore;
- rende le superfici più facili e veloci da pulire;
- è un prodotto a base acqua, non pericoloso e di facile utilizzo.

Per una corretta manutenzione si consiglia di pulire le superfici con PULI INFISSI e di applicare PROTEGGI INFISSI almeno una volta l'anno per mantenere attiva la protezione.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Prodotto pronto all'uso. Utilizzare puro.

Applicare su superfici pulite e asciutte, evitando materiali surriscaldati dalla luce solare.

Agitare prima dell'uso. Applicare PROTEGGI INFISSI con panno morbido distribuendo una piccola quantità di prodotto in modo uniforme.

- stendere uno strato sottile e omogeneo sulla superficie;
- lasciare asciugare fino a completa essiccazione;
- uniformare il prodotto se necessario con panno asciutto;
- ripetere l'applicazione periodicamente per mantenere la protezione.

Il tempo di asciugatura è generalmente di 1-2 ore, variabile in funzione delle condizioni ambientali.

PRECAUZIONI:

- Nessuna

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso

AVVERTENZE:

AVVERTENZE: NESSUNA

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Rev1-Ver160525

CONFEZIONE:

- 500 MI Flacone in plastica PE – scatola 6pz.
- 500 MI Flacone in plastica PE + Panno morbido microfibra

RESA:

La resa del prodotto dipende dallo stato della superficie, dal grado di assorbimento e dalla quantità applicata.

Con una confezione da 500 ml, è possibile ottenere indicativamente:

- Manutenzione ordinaria su infissi in buono stato
In caso di superfici già trattate e mantenute regolarmente, con applicazione di uno strato sottile, si possono effettuare circa 20–30 trattamenti completi.
- Superfici leggermente opache o sbiadite
In presenza di infissi esposti ad agenti atmosferici con perdita parziale di protezione, si possono effettuare circa 15–20 trattamenti completi.
- Superfici molto esposte o assorbenti
In caso di materiali più degradati o con maggiore assorbimento, può essere necessario applicare più prodotto o ripetere il trattamento; in queste condizioni si possono effettuare circa 10–15 trattamenti completi.

Le quantità indicate sono stime orientative e possono variare in base alle dimensioni degli infissi, al tipo di materiale e alla modalità di applicazione.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido bianco
- Peso specifico (g/cm³): 1
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: miscibile in acqua
- Tempo di essiccazione: 30 – 60 minuti.
- Tempo di consolidamento: 24 ore
- Odore: sandalo

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it