



KIT RECUPERA INFISSI IN ALLUMINIO E METALLO

KIT RECUPERO INFISSI IN ALLUMINIO, METALLO E FERRO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Prodotti specifici per pulire, rigenerare e proteggere infissi in alluminio, metallo e ferro battuto.

CAMPI D'IMPIEGO:

Ideale per infissi, serramenti, persiane, porte, ringhiere, cancelli e strutture in alluminio, metallo verniciato o ferro battuto esposti agli agenti atmosferici.

PRESTAZIONI:

Il **KIT RECUPERA INFISSI IN ALLUMINIO E METALLO** rinnova, ravviva e protegge le superfici in alluminio, metallo verniciato e ferro battuto, donando nuova vita e resistenza agli agenti atmosferici.

Il **KIT RECUPERA INFISSI IN ALLUMINIO E METALLO** :

- È indicato per la pulizia profonda, la rigenerazione estetica e la protezione di infissi, porte, finestre, persiane, cancelli e ringhiere in alluminio, metallo verniciato o ferro battuto esposti al sole, pioggia e smog.
- Rimuove macchie, opacità e ingiallimenti causati da agenti atmosferici e inquinamento. Riattiva il colore originale e dona un effetto ravvivante e idrorepellente a lunga durata.
- Utilizzare **PULI INFISSI** per detergere e sgrassare la superficie, lasciando agire 5 minuti e strofinando con il **TAMPONE BIANCO**, poi risciacquare.
- Applicare **OLIO RAVVIVANTE** con il **PANNO MORBIDO IN MICROFIBRA** per rigenerare il colore e nutrire il materiale.
- Dopo 12-24 ore, applicare **PROTEGGI INFISSI** su superficie asciutta per creare una barriera protettiva contro sporco, umidità e raggi UV.
- Utilizzare solo su superfici verniciate o trattate, pulite e prive di ruggine.
- Ripetere il trattamento 1-2 volte l'anno per mantenere brillantezza e protezione.
- Non utilizzare su superfici grezze, arrugginite o non verniciate.
- Il kit copre indicativamente: infissi e superfici fino a circa 10-15 mq, in base al livello di degrado e porosità del materiale.

KIT RECUPERA INFISSI IN ALLUMINIO E METALLO è composto da:

- 750ML **PULI INFISSI**
- 1 **TAMPONE BIANCO**
- 1LT **OLIO RAVVIVANTE**
- 500ML **PROTEGGI INFISSI**
- 2 **Panni Morbidi in Microfibra**

ISTRUZIONI PER L'USO:

PULIZIA PROFONDA

1° Passaggio con **PULI INFISSI** + **TAMPONE BIANCO**

Azione: pulente, sgrassante, neutralizzante

- Spruzzare **PULI INFISSI** su tutta la superficie dell'infisso.
- Lasciare agire per 5 minuti.
- Strofinare energicamente con il **TAMPONE BIANCO** in dotazione.
- Risciacquare con abbondante acqua pulita.
- Lasciare asciugare completamente la superficie prima del trattamento successivo.

TRATTAMENTO DI RECUPERO – RIGENERAZIONE + PROTEZIONE

1° Passaggio con **OLIO RAVVIVANTE** E **PANNO IN MICROFIBRA**

Azione:

rigenerante e impregnante

- Inumidire un PANNINO MORBIDO con OLIO RAVVIVANTE.
- Distribuire uniformemente su tutta la superficie dell'infilso.
- Strofinare con cura fino a completo assorbimento.
- La superficie deve risultare leggermente umida, non eccessivamente bagnata.
- Lasciare agire e attendere 12-24 ore prima del trattamento protettivo.

2° Passaggio con PROTEGGO INFISSI + PANNINO MORBIDO

Azione: azione protettiva idrorepellente, anti-sporco, resistente ai raggi UV

- Applicare PROTEGGO INFISSI solo su superficie perfettamente pulita e asciutta.
- Bagnare un panno morbido con il prodotto e distribuirlo uniformemente.
- Non lasciare aloni o eccessi: il film deve risultare sottile e omogeneo.
- Protegge dalla pioggia, sporco, smog e degrado causato dai raggi solari.

MANUTENZIONE NEL TEMPO

Per mantenere l'effetto rigenerante e protettivo nel tempo, si consiglia un trattamento di manutenzione stagionale (1 o 2 volte l'anno).

PULI INFISSI:

- Azione pulente e sgrassante.
- Spruzzare su tutta la superficie, lasciare agire qualche minuto, strofinare con tampone bianco e risciacquare.

PROTEGGO INFISSI:

- Applicare su superficie asciutta, dopo la pulizia.
- Azione pulente, sgrassante e neutralizzante, oltre alla protezione idrorepellente.
- Rinnova la barriera anti-degrado e mantiene l'infilso brillante e protetto nel tempo.

PRECAUZIONI:

Leggere le avvertenze dei singoli prodotti

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

AVVERTENZE:



OLIO RAVVIVANTE:

AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. – Contiene: Acido neodecanoico, sale di cobalto
Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – Non disperdere nell'ambiente. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. – NON provocare il vomito. – Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici < 2% aromatici. Idrocarburi, C9, aromatici.

UFI: RWA0-705G-Y00E-PGTV

Rev8-Ver23112023

PULI INFISSI:

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:

tensioattivi non ionici <5%, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, sodium pyrrithione.

UFI: Y990-M01Y-5001-30RN

Rev1-Ver160525

PROTEGGO INFISSI:

AVVERTENZE: NESSUNA

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Rev1-Ver160525

CONFEZIONE:

- KIT RECUPERA INFISSI IN ALLUMINIO E METALLO

RESA:

DATI TECNICI:

Vedi le schede tecniche dei singoli prodotti

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it