



# KIT RESTAURA LEGNO VERNICIATO LUCIDO

RESTAURO FACILE E COMPLETO PER PAVIMENTI IN LEGNO VERNICIATO



## Guida per l'utente

### DESCRIZIONE:

Il kit è progettato per restaurare e proteggere pavimenti in legno verniciato lucido usurati o ingrigiti, offrendo un trattamento fai da te che rinnova l'aspetto, ravviva il colore e protegge da umidità e sporco, senza carteggiatura o rilaccatura.

### CAMPI D'IMPIEGO:

Ideale per pavimenti e parquet in legno verniciato lucido ingrigiti, opacizzati o usurati.

### PRESTAZIONI:

Caratteristiche e impiego:

Il **KIT RESTAURA PAVIMENTO IN LEGNO VERNICIATO LUCIDO** è un sistema completo fai da te per ravvivare, uniformare e proteggere pavimenti in legno verniciati ingrigiti o usurati, senza necessità di carteggiatura o rilaccatura.

#### KIT RESTAURA PAVIMENTO IN LEGNO VERNICIATO LUCIDO:

- Ideale per parquet e legno verniciato usurato, ingrigito o opacizzato dal tempo.
- Azione combinata: smacchiante, abrasiva, nutriente e protettiva.
- Ravviva il colore naturale del legno e ne uniforma l'aspetto estetico.
- Dona protezione idrorepellente e antimacchia, rendendo la superficie più facile da pulire.
- Compatibile con superfici verniciate lucide, interne e non cerate.

Confezioni:

#### KIT RESTAURA PAVIMENTO IN LEGNO VERNICIATO LUCIDO contiene:

- 1LT SMACCHIO LEGNO
- 1LT PULIBRILL
- 1LT RISANA PARQUET
- 1LT LIGNOLIFE
- 1LT BEAUTY FLOOR
- 1 TAMPONE BLU
- 1 TAMPONE ABRASIVO PER LEGNO
- 1 TAMPONE IN MELAMINA
- 2 PANNI IN MICROFIBRA

### ISTRUZIONI PER L'USO:

#### 1° Passaggio – Pulizia chimica smacchiante

- Applica SMACCHIO LEGNO sulla superficie in legno verniciato deteriorato.
- Mantieni la superficie bagnata di prodotto per almeno 20 minuti, evitando che si asciughi.

#### 2° Passaggio – Rimozione della patina

- A superficie ancora bagnata, strofina con energia usando il TAMPONE BLU.
- Rimuovi lo strato di invecchiamento superficiale.
- Risciacqua bene con acqua pulita.

#### 3° Passaggio – Ripristino della fibra del legno

- Attendi l'asciugatura completa della superficie.
- Passa il TAMPONE ABRASIVO PER LEGNO per abbassare il "pelo" del legno e uniformare la finitura.

#### 4° Passaggio – Pulizia finale e neutralizzazione

- Diluire 100-200 ml di PULIBRILL in 1 litro d'acqua.
- Stendi la soluzione con uno straccio.
- Strofini con tampone in melamina.
- Risciacqua con acqua pulita.

### TRATTAMENTO DI RESTAURO

#### 1° Passaggio – Rigenerazione protettiva

- Su superficie smacchiata e asciutta, applica piccole quantità di RISANA PARQUET. Distribuisci con cura fino al completo assorbimento. Il pavimento deve apparire leggermente umido.

#### 2° Passaggio – Ripristino della finitura

- Agita il flacone, poi applica LIGNOLIFE in piccole dosi e distribuisci uniformemente con panno morbido.
- Dopo 3 ore, applica una seconda mano.
- Lascia asciugare per 12-24 ore prima di calpestare normalmente.

### MANUTENZIONE NEL TEMPO

#### Pulizia ordinaria – con PULIBRILL

- Diluire 10-15 ml di PULIBRILL in 1 litro d'acqua. Usare con panno in microfibra come normale detergente per la pulizia settimanale.

#### Manutenzione della finitura – con BEAUTY FLOOR

- Agita bene il flacone. Applica piccole quantità di BEAUTY FLOOR e distribuisci uniformemente con panno morbido.
- Consigliato 1-2 volte all'anno per rinnovare la finitura e mantenerla protetta.

## PRECAUZIONI:

Leggere le avvertenze dei singoli prodotti.

## NOTE:

## AVVERTENZE:



### SMACCHIO LEGNO:

#### AVVERTENZE: PERICOLO

**Indicazioni di pericolo:** Provoca gravi lesioni oculari.

**Consigli di prudenza:** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – Proteggere gli occhi / il viso. – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .

**Contiene:** Acido ossalico biidrato.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:  
Tensioattivi non ionici inferiori al 5%

UFI: 7630-P01S-D00V-4SD2

Rev4-Ver170222

### PULIBRILL:

#### AVVERTENZE: ATTENZIONE

**Indicazioni di pericolo:** Provoca grave irritazione oculare. – Provoca irritazione cutanea.

**Consigli di prudenza:** Tenere fuori dalla portata dei bambini. – Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/viso. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:  
Tensioattivi non ionici 5%<C<15%, tensioattivi cationici <1%. Profumo (Geraniol, Orange Sweet Brasil Oil, d-

Limonene, p-Menth-1,4(8)-diene).

UFI:Q030-N0NY-S00W-T36X

Rev9-Ver101023

**RISANA PARQUET:**

**AVVERTENZE: PERICOLO**

**Indicazioni di pericolo:** Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. – Contiene: Acido neodecanoico; sale di cobalto. Può provocare una reazione allergica.

**Consigli di prudenza:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. – NON provocare il vomito. – Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

**Contiene:** Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2%aromatici

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo.  
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 436,39. – Limite massimo: 700,00

Rev1-Ver12062025

**LIGNOLIFE:**

**Indicazioni di pericolo:** Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

**Contiene:** Acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo. Può provocare una reazione allergica.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.  
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 19,00. – Limite massimo: 140,00

Rev3-Ver300322

**BEAUTY FLOOR:**

**AVVERTENZE: NESSUNA**

**Indicazioni di pericolo:** scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Rev4-Ver150322

## CONFEZIONE:

- KIT RESTAURA LEGNO VERNICIATO LUCIDO

## RESA:

## DATI TECNICI:

Vedi le schede prodotto dei singoli prodotti.

## STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)