



METAL-STRIP

DETERGENTE DEGERANTE RAPIDO PER MATERIALI LAPIDEI



DESCRIZIONE:

Soluzione alcalino-solvente a base di acqua, solventi, ammine, tensioattivi a bassa schiumogenità, sequestranti. Non contiene soda caustica.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per il lavaggio decerante / sfilante forte su tutti i materiali lapidei (cotto, pietra, ceramiche smaltate, klinker, gres, cementi, graniglie, ecc.).

PRESTAZIONI:

METAL-STRIP:

- è un decerante / sfilante forte a rapida azione per rimuovere velocemente vecchi strati di cera metallizzata e polimeri vari;
- possiede un'efficace azione sfilante anche a basse concentrazioni;
- non necessita di neutralizzazione acida;
- bassa schiumogenità;
- non rilascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Si può usare puro o diluito in acqua in funzione della tipologia dello sporco, dalla quantità dei residui da asportare e dalla tecnica di pulizia adottata.

Dosaggi:

- Puro: su consistenti accumuli di cere e polimeri;
- Diluito una parte di METAL-STRIP in 4-8 parti uguali di acqua: per lavaggi dove è necessaria una normale azione decerante;
- Diluito una parte di METAL-STRIP in 10-15 parti uguali di acqua: per lavaggi periodici con macchine lavasciuga.

Stendere il prodotto bagnando abbondantemente la superficie e lasciarlo agire 5/10 minuti. Procedere per piccole zone (10-15 mq). Strofinare la superficie con tamponi o dischi in fibre plastiche. Rimuovere i residui del deceramento e risciacquare con acqua.

Non lasciare seccare i vecchi strati di cera disciolti dal decerante.

PRECAUZIONI:

- non usare su legno, linoleum, gomma e PVC;
- proteggere le superfici verniciate ed in alluminio anodizzato dal contatto con METAL-STRIP.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev3-Ver070218

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. – Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. – IN CASO DI

CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contiene: Metasilicato di sodio pentaidrato, Etanolamina, tensioattivi non-ionici <5%, tensioattivi anionici <5%

rev5

CONFEZIONE:

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

RESA:

In funzione dello sporco da rimuovere e dalla tecnica di pulizia.

Mediamente con 1 lt di soluzione:

– per lavaggi energici 1 lt / 4 – 8 mq;

– per lavaggi normali 1 lt / 10-15 mq.

DATI TECNICI:

Stato fisico: liquido limpido incolore

Peso specifico (g/cm³): 1,062

pH (20°C) del prodotto puro: 13-14

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it