



PULITORE FC

PULITORE PER RIMOZIONE DELLO SMOG DALLE FACCIATE



DESCRIZIONE:

Soluzione alcalina forte in forma gel.

CAMPI D'IMPIEGO:

Pulitore specifico per la pulizia di fondo delle facciate in materiali lapidei come: cotto, pietra, ceramica smaltata e non, klinker, gres porcellanato, cemento, graniglia, ecc.

PRESTAZIONI:

PULITORE FC:

- sgrassa le superfici rimuovendo croste di smog, inquinamento atmosferico, sostanze grasse e incrostazioni biologiche (alghie, muffe, guano, ecc);
- è un prodotto in gel di facile applicazione, soprattutto in verticale;
- è di facile utilizzo, inodore;
- non contiene solventi, biodegradabile.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Si usa puro. Stendere PULITORE FC con pennello in fibre sintetiche sulla superficie e lasciarlo agire almeno 20-40 minuti. Strofinare la superficie con tamponi in fibre plastiche o con spazzole di nylon. Non usare attrezzature in materiale vegetale o animale. Infine risciacquare con idropulitrice o con abbondante acqua fino alla completa rimozione del prodotto.

Sui materiali molto porosi è consigliato neutralizzare PULITORE FC con soluzione diluita acida (es. soluzione 1:10 di DELICACID).

PRECAUZIONI:

- proteggere le superfici verniciate, alluminio anodizzato e quelle in legno dal contatto con PULITORE FC.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev3-Ver090218

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contiene: Idrossido di sodio

rev5

CONFEZIONE:

5 kg conf. Secchio – scatola 4 pezzi.

RESA:

In funzione dello sporco da rimuovere e dall'assorbimento del materiale.
Mediamente 1lt/ 4 – 8 mq ogni mano.

DATI TECNICI:

Stato fisico: liquido denso giallo
Peso specifico (g/cm³): 1,09
pH (20°C) del prodotto puro: 14
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
Solubilità in acqua: totale.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it