



DESOLF4

SMACCHIATORE DESOLFATANTE PER MATERIALI LAPIDEI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Polvere idro-disperdibile a base di sali inorganici desolfatanti, tensioattivi, sequestranti.

CAMPI D'IMPIEGO:

Specifico per la pulizia desolfatante dei materiali lapidei assorbenti (cotto, pietra, cemento) anche delicati.

PRESTAZIONI:

DESOLF4 è uno smacchiatore in polvere per la pulizia desolfatante dei materiali lapidei assorbenti (es. cotto, pietra, cemento).

DESOLF4:

- è uno smacchiatore specifico per rimuovere solfato di calcio (gesso) e solfato di rame;
- rimuove macchie scure su cotto dovute all'umidità di risalita persistente e le croste nere presenti all'esterno sulle superfici dei materiali a composizione calcarea in atmosfere inquinate;
- grazie alla sua azione specifica desolfatante può essere applicato anche su superfici lapidee delicate e di scarsa resistenza meccanica;
- rimuove le macchie scure dovute ai vasi e rimuove le contaminazioni delle leghe di rame (es. macchie di gronde);
- è un prodotto non pericoloso sia nell'utilizzo che nello smaltimento delle acque di lavaggio.

Non applicare su pietre calcaree lucidate e manufatti in gesso e lega di rame.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Diluire con acqua la polvere e mescolare fino a formare una pasta (per un impacco di media consistenza diluire una parte in peso di polvere in due parti di acqua);
- Non utilizzare contenitori metallici;
- Procedere all'applicazione del prodotto con una spatola o paletta di plastica avendo cura di lasciare uno strato di 2-3 mm di DESOLF4 sulla macchia da rimuovere;
- Su materiali troppo assorbenti coprire la superficie trattata con un film sigillante;
- Lasciare asciugare l'impacco anche 12 ore prima di procedere alla sua asportazione a secco con spazzola nylon o saggina;
- Risciacquare infine con abbondante acqua;
- Ripetere l'operazione se necessario; su alcuni aloni l'impacco può essere ripetuto più volte prima della sua rimozione.

PRECAUZIONI:

- non utilizzare su materiali e pietre calcaree lucidate e su manufatti in gesso e in lega di rame.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver100222

AVVERTENZE:



CONFEZIONE:

- 250 gr Barattolo plast. – scatola 6 pz;
- 1 kg Secchiello plast. – scatola 4pz.

RESA:

- Mediamente con 1 kg di impasto preparato (corrispondente a circa 300 gr di polvere) si copre circa 1 mq di superficie.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: polvere bianca
- Peso specifico (g/cm³): 0,3
- pH (20°C) : 12 (sol.20% in acqua)
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: parziale

STOCCAGGIO:

Conservare in locale ben areato secco, in contenitori ben chiusi e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Evitare sempre temperature > 40°C . Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni. Il prodotto può indurire con il tempo senza però pregiudicare l'efficacia.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it