



ULTRATON

IMPREGNANTE TONALIZZANTE PER PIETRE ASSORBENTI



DESCRIZIONE:

Dispersione di resine impregnanti a base di solvente paraffinico alifatico.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per il trattamento impregnante con effetto tonalizzato delle superfici in pietra a medio-alto assorbimento come pietra serena, pietra santafiora, ecc.

PRESTAZIONI:

ULTRATON:

- è un impregnante idro-oleorepellente per il trattamento ad effetto tonalizzato di pietre e materiali lapidei a medio-alto assorbimento;
- satura la porosità dei materiali senza lasciare spessi e rigidi film superficiali e non crea spellicolamenti;
- essicca rapidamente senza creare stonalizzazioni e senza alterarsi nel tempo;
- può essere usato su tutte le superfici sia all'interno che all'esterno.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Agitare bene prima dell'uso. Applicare solo su superfici asciutte. Distribuire ULTRATON con vello spandicera o panno morbido, bagnando omogeneamente la superficie, seguendo l'assorbimento della pietra. Dopo circa 5-10 minuti rimuovere gli eventuali eccessi di prodotto dalla superficie, strofinandola con straccio o disco morbido. Essicca dopo 8-12 ore. Sui materiali molto assorbenti può essere necessaria l'applicazione di un ulteriore mano di prodotto. Non applicare il prodotto su superfici esposte al sole e troppo calde. Per aumentare la resistenza alle macchie e allo sporco, può essere utile dopo l'essiccazione del prodotto (12 – 24 ore) applicare una mano di finitura antiusura dei seguenti prodotti IDROFIN LUCIDO o MATT, POLIFIN, PAV05.

PRECAUZIONI:

- evitare che le superfici appena trattate siano bagnate dalla pioggia prima di 8-12 ore dall'applicazione;
- utilizzare solo in ambienti ben ventilati;
- non applicare il prodotto su superfici esposte al sole troppo calde. Temperatura di applicazione dai 10°-30°C.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev3-Ver060219

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. – IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. – NON provocare il vomito.

Contiene: hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics < 2% aromatics, nafta solvente 100/ROA

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Primer fissanti VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 750,00 (2010) – VOC del prodotto: 664,73.

CONFEZIONE:

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pz;
5 lt conf. Stagna – scatola 4 pz.

RESA:

Indicativamente 1 lt/ 8 – 12 mq.

DATI TECNICI:

Stato fisico: liquido limpido leggermente ambrato
Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 0,81
pH: n.d.
Punto di fiamma (ASTM): 43°C
Solubilità in acqua: non solubile
Tempo di essiccazione: 8 – 12 ore in funzione dell'areazione dei locali
Tempo di consolidamento: 24 ore

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it