



KW-L

CRISTALLIZZANTE LIQUIDO PER PIETRE, MARMI E MATERIALI CALCAREI LUCIDI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Liquido cristallizzante a base di sali acidi, tensioattivi, glicoli.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per la lucidatura di pietre contenenti carbonato di calcio, come: marmo, travertino, agglomerati calcarei.

PRESTAZIONI:

KW-L è un prodotto liquido cristallizzante per la lucidatura di pietre contenenti carbonato di calcio, come: marmo, travertino, agglomerati calcarei.

KW-L:

- è un prodotto per la lucidatura e manutenzione periodica di superfici ad alto traffico che hanno perso l'originale brillantezza;
- può essere usato per la lucidatura finale dopo la levigatura con sistemi tradizionali;
- facilita la pulizia e la manutenzione delle superfici trattate.

ISTRUZIONI PER L'USO:

KW-L è pronto all'uso.

Applicare solo su pavimenti puliti, asciutti e non trattati con cere.

- Agitare prima dell'uso;
- Spruzzare KW-L nebulizzandolo sulla superficie e immediatamente lavorare con monospazzola munita di DISCO IN LANA DI ACCIAIO INOX fino al completo assorbimento del prodotto e alla lucidatura del pavimento;
- Trattare 1-2 mq per volta. Per una maggior brillantezza, procedere con una prima cristallizzazione con disco in lana d'acciaio grossa e successivamente ricristallizzare con disco in lana d'acciaio fine;
- Lasciare consolidare qualche ora e risciacquare con acqua e detergente neutro (es. UNIPUL). Per una miglior lucentezza, lucidare la pavimentazione con un DISCO IN LANA DI ACCIAIO INOX pulito o disco bianco.

PRECAUZIONI:

- evitare di versare direttamente KW-L sulla superficie;
- non usare dischi in lana d'acciaio arrugginiti;
- usare solo su pietre calcaree;
- evitare altri materiali.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver150222

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito. – Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Lavare accuratamente il viso dopo l'uso. – Proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. – Sciacquare la bocca.

Contiene: Esafluorosilicato di magnesio esaidrato, Acido acetico.

USO PROFESSIONALE

UFI: P770-F0GE-T004-7TS3

Rev5-Ver150222

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di Pe scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di Pe scatola 4 pz.

RESA:

In funzione natura della pietra da trattare:

- nella manutenzione periodica: 1lt / 40-60 mq;
- su superfici molto usurate: 1 lt / 10-30mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido bianco
- Peso specifico (g/cm³): 1,09
- pH (20°C) del prodotto puro: 1
- Punto di fiamma (ASTM): > 90 °C
- Solubilità in acqua: solubile in acqua.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it