



ECOMARBEC

DETERGENTE CONCENTRATO ECOLOGICO IPOALLERGENICO PER PAVIMENTI



DESCRIZIONE:

Soluzione di tensioattivi non ionici a rapida biodegradabilità e disgregatori dello sporco. Non contiene soda caustica, ammoniaca, profumi, coloranti e solventi.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per la pulizia ordinaria di tutte le superfici lapidee come gres porcellanato, ceramica, klinker, pietra, cotto, agglomerati cementizi.

PRESTAZIONI:

ECOMARBEC è un detergente ecologico concentrato per la pulizia dei materiali lapidei.

ECOMARBEC:

- è un detergente biodegradabile oltre il 98%;
- è un prodotto ipoallergenico che non contiene soda caustica, ammoniaca, profumi, coloranti e solventi;
- pulisce, sgrassa, igienizza le superfici in cotto, pietra, marmi, agglomerati cementizi e sintetici, gres porcellanato e gli altri materiali ceramici;
- agisce solubilizzando le sostanze grasse, rendendole facilmente asportabili;
- può essere usato per lavaggi manuali e meccanici (es. lavasciuga, idropulitrice).

ISTRUZIONI PER L'USO:

Si può utilizzare puro o diluito in acqua.

Dosaggi:

- Diluire una 1 parte di ECOMARBEC in 2 parti uguali di acqua: per lavaggi fortemente sgrassanti, per rimuovere consistenti residui di sporco grasso (oli alimentari/minerali, grassi e residui di sporco ostinato).

- Stendere ECOMARBEC sul pavimento con straccio e lasciare agire alcuni minuti;
- Strofinare la superficie con spugne o tamponi e dischi rossi;
- Infine risciacquare il tutto con acqua pulita.

- Diluire 180-250cc di ECOMARBEC in 5 litri di acqua: per una pulizia periodica sgrassante;

Si applica come un normale detergente con panno in microfibra. In questa diluizione è possibile anche l'utilizzo di macchine lavasciuga.

- Diluire 50-100cc di ECOMARBEC in 5 litri di acqua: per una pulizia quotidiana di tutte le superfici.

Si applica come un normale detergente con panno in microfibra. In questa diluizione è possibile anche l'utilizzo di macchine lavasciuga.

PRECAUZIONI:

– proteggere tutte le superfici in legno dal contatto con ECOMARBEC puro.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver180322

AVVERTENZE:

AVVERTENZE: NESSUNA

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:

Tensioattivi non ionici <5%, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Na pyrithione.

UFI: Y990-M01Y-5001-30RN

Rev4-Ver180322

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica scatola 4 pz.

RESA:

In funzione delle concentrazioni di utilizzo.

DATI TECNICI:

Stato fisico: liquido incolore
Peso specifico (g/cm³): 1,015
pH (20°C) puro: 10-11
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
Solubilità in acqua: miscibile in acqua

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it