



ROYAL WAX

CERA IN PASTA DI TRATTAMENTO PER COTTO FATTO A MANO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Dispersione cerosa ad elevata concentrazione in solvente paraffinico alifatico a base di cere naturali e minerali.

CAMPI D'IMPIEGO:

Finitore in pasta a base di cere specifico per il trattamento del cotto fatto a mano ruvido e assorbente collocato in interno.

PRESTAZIONI:

ROYAL WAX è un finitore in pasta a base di cere specifico per le superfici in cotto e terracotta fatte a mano a superficie ruvida e assorbente collocate all'interno.

ROYAL WAX:

- ha una grande capacità di penetrazione e copertura delle fibre lapidee;
- grazie alla particolare tecnica di produzione permette un'elevata concentrazione cerosa;
- forma una barriera contro la sporcabilità e aumenta la bellezza e il fascino del materiale, con ottima resistenza al calpestio e allo sporco;
- è facilmente rilucidabile e ripristinabile nel tempo;
- rispetto alle tradizionali cere in pasta, la cremosità di **ROYAL WAX** consente l'applicazione a freddo, senza pre-riscaldamento;
- ha una applicazione agevole e una rapida essiccazione (4 – 6 ore in ambienti ben areati);
- si può pigmentare con **OILTONE** al 3-15% per avere effetti personalizzati;
- non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti chiusi.

ROYAL WAX può anche essere miscelato con **TUSCANIA OIL** o **PALLADIUM** per conferire più tonalità al colore del materiale trattato.

Per aumentare la protezione della superficie trattata con **ROYAL WAX** e facilitare la pulizia e la manutenzione, è fortemente consigliata l'applicazione di **IDROFIN MATT** / **LUCIDO** o **POLIFIN** a completamento del trattamento.

ISTRUZIONI PER L'USO:

In generale sono necessari uno o due passaggi di **ROYAL WAX** in funzione dell'assorbimento e della ruvidità del materiale. Il prodotto si applica solo su superfici trattate con idrorepellenti.

- Applicare **ROYAL WAX** a piccole dosi con **pennello** su pochi metri quadrati di superficie e distribuire il prodotto strofinando la superficie con monospazzola munita di **spazzole in tampico morbido** o **spazzola morbida** distribuendo la cera nei pori del materiale fino a saturazione e lasciando sulla superficie un leggero velo di prodotto;
- Dopo l'asciugatura lucidare la superficie con **disco morbido** o **spazzola morbida**;
- Applicare un'eventuale seconda mano a superficie asciutta e non appiccicosa procedendo come sopra.

Asciuga generalmente in 8 ore.

Non applicare in ambienti dove è presente un'umidità di risalita persistente.

PRECAUZIONI:

- **ROYAL WAX**, se applicata alle basse temperature e in eccesso può sbiancare, è sufficiente comunque spazzolare con decisione o applicare un'altra mano leggera di prodotto e spazzolare;
- non applicare in ambienti dove è presente un'umidità di risalita persistente.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego.

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. – In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2%aromatici"; Idrocarburi, C9, aromatici

UFI: K690-30CJ-U00H-FP5K

Rev6-Ver090322

CONFEZIONE:

- 1 lt conf. Barattolo – scatola 6 pezzi;
- 5 lt conf. Secchiello – scatola 4 pezzi.

RESA:

- In funzione dell'assorbimento del materiale: 1lt / 8 – 15 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: crema color nocciola chiaro
- Peso specifico (g/cm³): 0,80
- pH: n.d. Punto di fiamma (ASTM): 45°C
- Solubilità in acqua: non solubile
- Tempo di essiccazione: 4 – 6 ore in funzione dell'areazione dei locali
- Tempo di consolidamento: 3 giorni
- Viscosità cinematica:
- (ISO 3104/3105) > 7 X 10⁻⁶ m² / sec.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it