



KW-STAR

POLVERE LUCIDANTE PER MARMO E GRANIGLIA



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Polvere lucidante a base di ossidi inorganici abrasivi, ossalato di potassio, sigillanti naturali e sintetici. Non contiene acido ossalico.

CAMPI D'IMPIEGO:

Polvere per la lucidatura delle superfici in marmo, travertino, graniglia, palladiane e marmette.

PRESTAZIONI:

KW-STAR è una polvere lucidante per tutti i tipi di marmo, anche duro e con impurezze, graniglie e altri agglomerati cementizi.

KW-STAR:

- è ideale per recuperare le superfici lucide, opacizzate dall'usura e dalle sostanze corrosive;
- si utilizza per ridare lucentezza a rivestimenti, piani cucina, top bagno e pavimentazioni in marmo, graniglia e agglomerati cementizi;
- è un prodotto in polvere lucidante micro-abrasiva che funziona grazie all'azione meccanica: maggiore è l'azione meccanica, maggiore è la lucentezza;
- non crea film e non modifica l'aspetto naturale del materiale;
- può essere riapplicato per piccoli ritocchi all'occorrenza;
- rende le superfici poco permeabili all'acqua ed allo sporco, facilitando la pulizia ordinaria.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Su superfici fortemente corrose ed usurate si consiglia di passare preventivamente sul materiale DISCO PRELUX o PAD PRELUX, in modo da rimuovere i micrograffi e pre-levigare la superficie.

Utilizzo consigliato per pavimenti:

- Con monospazzola: versare 20-60 gr di polvere KW-STAR sulla superficie, appoggiare il DISCO BIANCO e nebulizzare l'acqua nella zona circostante il disco durante lo strofinamento, fino alla comparsa di una poltiglia bianca. Procedere lavorando il prodotto su pochi metri quadrati alla volta per alcuni minuti. Aggiungere dell'acqua alla polvere per mantenere la cremosità del prodotto. Non lasciare asciugare la pasta sulla superficie. Finito il processo di lucidatura, rimuovere i residui con aspiraliquidi, spugne o panni morbidi. Dopo la lucidatura dell'intera superficie, sciacquare con detergente UNIPUL, diluendone 50 ml in un litro d'acqua, in modo da sgrassare la superficie. Ripetere il procedimento sopra descritto con monospazzola per pochi metri quadrati alla volta.

Utilizzo consigliato per piani cucina, top bagno e superfici verticali:

- Con trapano e cuffia di lana: bagnare preventivamente la superficie da lucidare con acqua, versare pochi grammi di polvere di KW-STAR sotto il platorello e strofinare la superficie in maniera decisa facendo pressione sul platorello per alcuni minuti, fino alla formazione di una poltiglia bianca. Eliminare con acqua e panno in microfibra il residuo formato e lasciare asciugare. Dopo la lucidatura dell'intera superficie, sciacquare con detergente UNIPUL, diluendone 50 ml in un litro d'acqua, in modo da sgrassare la superficie. Ripetere il procedimento sopra descritto con trapano per pochi centimetri quadrati alla volta.

Le superfici recuperate con KW-STAR possono essere protette con il prodotto antimacchia GUARD.

PRECAUZIONI:

- usare il prodotto immediatamente dopo averlo bagnato con acqua;
- tenere la confezione ben chiusa.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di

utilizzo, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utente decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver15022022

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito.

Consigli di prudenza: Lavare accuratamente dopo l'uso.- **IN CASO DI INGESTIONE:** in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .- Sciacquare la bocca.

Contiene: POTASSIO TETRAOSSALATO

UFI: 2470-X0T1-G00N-JG61

Rev4-Ver15022022

CONFEZIONE:

- 800 gr Barattolo plast. – scatola 6 pz;
- 4 Kg conf. Secc. plast. – scatola 4 pz.

RESA:

In funzione della porosità e natura della pietra da trattare e dal numero di applicazioni.

- Normalmente: 1kg / 30-40 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: solido. Polvere bianca
- Peso specifico apparente (g/cm³): 0,8
- pH: 4 (sol. 1% in acqua)
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: parzialmente solubile.

STOCCAGGIO:

Conservare in ambienti areati e asciutti a temperature comprese fra 0°C e 35°C, fuori dalla portata dei bambini e non esposto per lungo tempo ai raggi solari.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it