



SMACCHIO LEGNO

SMACCHIATORE PER LEGNO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Soluzione a funzione mista acido/solvente con tensioattivi a bassa schiumogenità.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per il lavaggio straordinario e rinnovo delle superfici di manufatti in legno come pavimentazioni, rivestimenti, arredi da giardino, serramenti, ecc.

PRESTAZIONI:

SMACCHIO LEGNO è uno smacchiatore di superfici e manufatti in legno come: pavimenti, rivestimenti, arredi giardino, serramenti, ecc.

SMACCHIO LEGNO:

- rimuove patine grigie d'invecchiamento, alghe e muffe da legni esposti all'esterno, grezzi o con finiture protettive da ripristinare;
- evita la carteggiatura delle superfici;
- rinnova facilmente il naturale aspetto del legno invecchiato e deteriorato preparandolo all'applicazione di una nuova protezione (vernici, oli, impregnanti vari);
- si può usare anche come smacchiatore specifico del tannino sulle superfici lignee, sia grezze che trattate (oliato o verniciate). In caso di superfici verniciate, il prodotto funziona solo se entra in contatto con la fibra del legno che si trova sotto la superficie verniciata.

Il prodotto **SMACCHIO LEGNO** non è un detergente per la pulizia quotidiana delle superfici in legno e parquet, non è uno sverniciatore né un decerante e non rimuove gli strati di vernice, impregnanti, oli e cere.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Agitare prima dell'uso;
- Applicare il prodotto con pennello, panno, spugna sulla superficie;
- Tenere la superficie bagnata per circa 20 minuti o più, in funzione della patina da rimuovere;
- Passato il tempo di contatto, strofinare la superficie con acqua e tamponi o dischi blu di media durezza o spazzole in nylon;
- Stendere sul materiale il detergente DETERCLEAN diluito al 50% in acqua, in modo da neutralizzare l'azione acida del prodotto **SMACCHIO LEGNO**;
- Infine sciacquare con acqua pulita;
- Ripetere l'applicazione se necessario.

PRECAUZIONI:

- effettuare sempre una prova prima dell'uso;
- non applicare su superfici troppo calde;
- proteggere dal contatto del prodotto la vegetazione;
- proteggersi gli occhi e la pelle dal contatto del prodotto con adeguati indumenti.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver170222

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – Proteggere gli occhi / il viso. – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .

Contiene: Acido ossalico biidrato.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:
Tensioattivi non ionici inferiori al 5%

UFI: 7630-P01S-D00V-4SD2

Rev4-Ver170222

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica scatola 4 pz.

RESA:

In funzione dell'assorbimento dei materiali:

- nel recupero del legno vecchio: 1lt / 6 – 8 mq.
- come smacchiatore: 1 lt / 12 – 15 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido limpido incolore.
- Peso specifico (20°C): 1,035.
- pH (20°C): 1-2.
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile.
- Solubilità in acqua: solubile in acqua.
- Odore: caratteristico.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it