



SMACCHIO POLVERE

SMACCHIATORE PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE ORGANICHE COLORATE

DESCRIZIONE:

Polvere idro-disperdibile a base di sali ossidanti, tensioattivi, enzimi e addensante minerale microporoso.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per smacchiare da macchie colorate di origine organica tutti i materiali lapidei come cotto e laterizi, pietre naturali, manufatti cementizi, agglomerati sintetici, gres porcellanato, klinker, ecc.

PRESTAZIONI:

SMACCHIO POLVERE:

- rimuove dai materiali lapidei macchie di caffè, vino, succo di frutta, residui di cibo in genere, sangue urina, tannino penetrate nei materiali;
- è biodegradabile, non tossico, non infiammabile e innocuo per l'ambiente e non è aggressivo nei confronti di materiali;
- non lascia residui sul materiale.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Prodotto da disperdere in acqua prima dell'uso e mescolare fino a formare una pasta. Non utilizzare contenitori metallici. Procedere all'applicazione del prodotto con una spatola o paletta di plastica avendo cura di lasciare uno strato di 2 – 3 mm di SMACCHIO POLVERE sulla macchia da rimuovere. Se necessario, la durata dell'azione estrattiva può essere aumentata coprendo l'impacco con foglio di materiale plastico (es. Domopack). Lasciare asciugare l'impacco prima di procedere alla sua asportazione a secco con spazzola nylon o saggina. Risciacquare infine con abbondante acqua. Controllare l'avvenuta rimozione della macchia ed eventualmente ripetere l'applicazione se necessario. Proteggere le superfici in metallo.

PRECAUZIONI:

- proteggere le superfici in metallo;
- effettuare sempre una prova prima dell'uso.
- non applicare su superfici troppo calde.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev3-Ver020318

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. – IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.



Contiene: Metasilicato di sodio pentaidrato, Acido solforico, mono-C12-14-alchil esteri, sali di sodio, Percarbonato di sodio

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:

Sbiancanti a base di ossigeno 15-30%, fostati 5-15%, Enzimi, Tensioattivi anionici <5%.

rev4

CONFEZIONE:

250gr Barattolo plast. – scatola 6 pz;
1 Kg Secchiello plast. – scatola 4 pz.

RESA:

Mediamente con 1 kg di impasto preparato (corrispondente a circa 300 gr di polvere) si copre circa 1 mq di superficie.

DATI TECNICI:

Stato fisico: polvere bianca
Peso specifico (apparente): = circa 0,28 (gr/cm³) a 20°C
pH (25°C): 10-12 (1% in acqua)
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
Solubilità in acqua: parziale

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it