



DILUOIL

DILUENTE PER PRODOTTI IMPEGNANTI OLEO-CEROSI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Miscela di solventi idrocarburi alifatici denaturati.

CAMPI D'IMPIEGO:

Solvente per la diluizione dei prodotti impregnanti oleo-cerosi e la facilitazione del loro assorbimento nei materiali poco porosi.

PRESTAZIONI:

DILUOIL è un diluente in base solvente dei prodotti impregnanti oleo-cerosi per la facilitazione del loro assorbimento nei materiali poco porosi.

DILUOIL:

- può essere anche utilizzato nella pulizia di tutte le superfici lignee sporche di sostanze grasse o fuliggine e per la de-resinatura superficiale delle essenze lignee resinose;
- è indicato come diluente dei prodotti impregnanti oleo-cerosi come TIROIL, OLIO TECNO, FLUOIL, OLIO 41, TUSCANIA OIL, WET OUT, OIL WET;
- è indicato per la manutenzione straordinaria e il recupero dei pavimenti trattati con impregnanti oleo-cerosi deteriorati;
- è una miscela di solventi a bassa pericolosità per l'uomo e l'ambiente;
- non lascia aloni e non macchia l'essenza lignea.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Come diluente si può usare in tutte le concentrazioni.

PRECAUZIONI:

- proteggere tutte le superfici verniciate dal contatto con DILUOIL;
- il prodotto, in particolare su strutture lignee decorate può avere un'azione solvente non desiderata sui colori del decoro. Pertanto, in questi casi, è opportuno fare dei piccoli test preliminari.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver230222

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. – IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato

all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. – NON provocare il vomito.

Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2%aromatici

UFI:2940-800X-D00A-R6XW

Rev5-Ver230222

CONFEZIONE:

- 1 lt conf. Lattina – scatola 6 pz;
- 5 lt conf. Stagna – scatola 4 pz.

RESA:

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido limpido incolore
- Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 0,771
- pH: n.a.
- Punto di fiamma (ASTM): 40°C
- Solubilità in acqua: non solubile

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it