



# AGRUMOIL

DILUENTE SGRASSANTE PER LEGNO IN D-LIMONENE



## DESCRIZIONE:

Miscela di solventi, idrocarburi alifatici e d-Limonene.

## CAMPI D'IMPIEGO:

Specifico per la pulizia di tutte le superfici lignee.

## PRESTAZIONI:

AGRUMOIL:

- pulisce le superfici lignee sporche di sostanze grasse o fuliggine;
- de-resina superficialmente le superfici resinose;
- è indicato per la manutenzione straordinaria e il recupero dei pavimenti trattati con impregnanti oleo-cerosi fortemente deteriorati;
- non lascia aloni e non macchia l'essenza lignea.

## ISTRUZIONI PER L'USO:

AGRUMOIL come diluente si può usare in tutte le concentrazioni. Stendere AGRUMOIL sulla superficie e lasciarlo agire per alcuni minuti. Strofinare la superficie con monospazzola munita di disco rosso o manualmente con un tampone rosso. Rimuovere e raccogliere i residui. Ripulire la superficie con straccio pulito umettato di AGRUMOIL.

## PRECAUZIONI:

- Proteggere tutte le superfici verniciate dal contatto con AGRUMOIL;
- AGRUMOIL su strutture lignee decorate può avere un'azione solvente non desiderata sui colori del decoro. Pertanto, in questi casi, è opportuno fare dei piccoli test preliminari.

## NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver081020

## AVVERTENZE:



### AVVERTENZE: PERICOLO

**Indicazioni di pericolo:** Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. – Può provocare una reazione allergica cutanea. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

**Consigli di prudenza:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – NON provocare il vomito. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – Non disperdere nell'ambiente. – Raccogliere il materiale fuoriuscito. – Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .

**Contiene:** Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici, d-Limonene.

## CONFEZIONE:

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;  
5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

## RESA:

In funzione della consistenza dello sporco da rimuovere o del grado di diluizione voluto.

## DATI TECNICI:

Stato fisico: liquido limpido incolore  
Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>) a 20°C: 0,782  
pH: n.a.  
Punto di fiamma (ASTM): 40°C  
Solubilità in acqua: non solubile

## STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)