



# OX FIVE

## FONDO INVECCHIANTE PER LEGNO



### Guida per l'utente

#### DESCRIZIONE:

Soluzione acquosa di sali inorganici non corrosivi.

#### CAMPI D'IMPIEGO:

Soluzione liquida non pericolosa per l'invecchiamento delle superfici in rovere e castagno.

#### PRESTAZIONI:

**OX-FIVE** è una soluzione liquida non pericolosa per l'invecchiamento delle superfici in rovere e castagno ricche di tannino.

#### OX-FIVE:

- invecchia la superficie lignea senza provocare forti e disomogenei inscurimenti delle essenze lignee;
- può essere facilmente applicato su superfici sia verticali che orizzontali;
- è un prodotto non pericoloso di sicuro impiego in tutte le situazioni di cantiere;
- non lascia residui sulla superficie lignea;
- consente la successiva applicazione di qualsiasi finitura (verniciatura – ceratura – impregnazione).

#### ISTRUZIONI PER L'USO:

- Distribuire OX-FIVE sulla superficie con pennello o vello spandicera, in modo omogeneo, seguendo l'assorbimento del legno;
- L'azione invecchiante è progressiva fin quando il materiale non è asciutto;
- L'effetto è in funzione dei cicli di applicazione eseguiti (max 2 mani);
- L'eventuale 2° mano si effettua appena la superficie è asciutta (2 – 4 ore);
- Eliminare la sfibratura del legno che si forma dopo l'applicazione di OX-FIVE, utilizzando una carta o retina abrasiva di grana non troppo fine (es. 100).

L'intensità e il risultato finale dell'invecchiamento è in funzione del tipo di essenza lignea e può variare, per lo stesso legno, da elemento a elemento (listoni, tavolette, travi, ecc.). Si consiglia pertanto di eseguire campionature sufficientemente rappresentative del manufatto finito.

#### PRECAUZIONI:

- Nessuna.

#### NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver140222

#### AVVERTENZE:



#### AVVERTENZE: PERICOLO

**Indicazioni di pericolo:** Provoca gravi lesioni oculari.

**Consigli di prudenza:** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – Proteggere gli occhi /

il viso. – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .

**Contiene:** carbammato di ammonio.

UFI: 8P20-M0WD-J00W-5QVP

Rev5-Ver140222

#### CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz.

#### RESA:

In funzione dell'assorbimento del legno 1 lt/ 8 – 12 mq ogni mano.

#### DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido
- Colore: rosa
- Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1,05
- pH (20°C) del prodotto puro: 10-11
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: solubile in acqua

#### STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)