



OX-FIVE PLUS

FONDO INVECCHIANTE FORTE PER LEGNO



DESCRIZIONE:

Soluzione alcalina forte per l'invecchiamento delle essenze lignee e pigmenti bianchi inorganici.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per il trattamento invecchiante di larice, olmo, rovere e castagno.

PRESTAZIONI:

OX-FIVE PLUS è una soluzione alcalina forte specifica per l'invecchiamento del rovere, castagno, larice e olmo.

OX FIVE PLUS:

- invecchia la superficie lignea scurendola, senza provocare forti e disomogenei inscurimenti delle essenze lignee;
- può essere facilmente applicato su superfici sia verticali che orizzontali;
- non lascia residui sulla superficie lignea;
- consente la successiva applicazione di qualsiasi finitura (verniciatura – ceratura – impregnazione).

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Distribuire OX-FIVE PLUS sulla superficie con pennello o vello spandicera, in modo omogeneo, seguendo l'assorbimento del legno;
- L'azione invecchiante è progressiva fin quando il materiale non è asciutto;
- L'effetto è in funzione dei cicli di applicazione eseguiti (max 2 mani);
- L'eventuale 2° mano si effettua appena la superficie è asciutta (2 – 4 ore);
- Eliminare la sfibratura del legno che si forma dopo l'applicazione di OX-FIVE PLUS, utilizzando una carta o retina abrasiva di grana non troppo fine (es. 100).

PRECAUZIONI:

- evitare il contatto con superfici in alluminio;
- indossare guanti e occhiali protettivi.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver140222

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – **IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca. **NON** provocare il vomito. – **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. – **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

Contiene: Idrossido di sodio.

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone Pe – scatola 6 pezzi;
- 5 lt Tanica Pe – scatola 4 pezzi.

RESA:

In funzione dell'assorbimento del legno 1 lt / 6 – 12 mq.

DATI TECNICI:

Stato fisico: liquido
Colore: opalescente bianco
Peso specifico (g/cm³): 1,07
pH (20°C) del prodotto puro: 14
Punto di fiamma (ASTM): > 90 °C
Solubilità in acqua: solubile in acqua

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it