



CAREZZA PLUS

FINITORE CEROSO IN PASTA PER SUPERFICI IN LEGNO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Dispersione cerosa ad elevata concentrazione in solvente paraffinico alifatico a base di cere naturali e minerali.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per effettuare un trattamento cerato idrorepellente per pavimenti, rivestimenti, porte, mobili e strutture in legno collocate all'interno.

PRESTAZIONI:

CAREZZA PLUS è una cera in pasta solida per la finitura delle superfici in legno interno (parquet, mobili, rivestimenti).

CAREZZA PLUS:

- con la sua particolare tecnica di produzione permette un'elevata concentrazione cerosa in una dispersione cremosa con grande capacità di penetrazione e copertura delle fibre lignee;
- forma sul legno una finitura cerosa setosa con ottima resistenza al calpestio, allo sporco e all'ingiallimento;
- è facilmente rilucidabile e ripristinabile nel tempo;
- rispetto alle tradizionali cere in pasta, la cremosità di CAREZZA PLUS consente un'applicazione a freddo, senza pre-riscaldamento, agevole e rapida;
- non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti chiusi;
- può essere pigmentato con OILTONER nella versione di colore desiderata.

ISTRUZIONI PER L'USO:

CAREZZA PLUS può essere applicato facilmente su ogni superficie mediante pennello o panno morbido.

- Applicare CAREZZA PLUS a piccole dosi con pennello su pochi metri quadrati di superficie e strofinare il prodotto con monospazzola munita di disco bianco a livello manuale con tampone bianco in modo uniforme e senza creare eccessi;
- Appena asciutta la superficie, lucidare con disco bianco o tampone bianco;
- Generalmente è sufficiente l'applicazione di una mano di CAREZZA PLUS. Solo su superfici lignee grezze e irregolari può essere richiesta l'applicazione di una seconda mano.

PRECAUZIONI:

- CAREZZA PLUS, se applicata alle basse temperature, su legni grezzi e senza essere spazzolata può sbiancare e deve essere lucidata prima dell'essiccazione;
- non lavare le superfici trattate con CAREZZA PLUS con detergenti alcolici, alcalini;
- non applicare CAREZZA PLUS su legni verniciati.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver220222

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. – In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2%aromatici, Idrocarburi, C9, aromatici

UFI: DX80-K09C-X001-FNED

Rev5-Ver220222

CONFEZIONE:

- 1 lt conf. Barattolo – scatola 6 pezzi;
- 5 lt conf. Secchiello – scatola 4 pezzi.

RESA:

In funzione dell'assorbimento dei legni:

- su legni molto grezzi 1 lt /12 – 15 mq;
- su legni a superficie levigata 1 lt / 25-30 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: pasta color nocciola
- Peso specifico (g/cm3): 0,80
- pH: n.d.
- Punto di fiamma (ASTM): 23 ? T ? 60 °C
- Solubilità in acqua: non solubile
- Tempo di essiccazione: 4 – 6 ore in funzione dell'areazione dei locali
- Tempo di consolidamento: 3 giorni
- Viscosità cinematica: (ISO 3104/3105) > 7 X 10⁻⁶ m² / sec.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it