



BEAUTY FLOOR

CERA DI MANUTENZIONE PER PARQUET VERNICIATO LUCIDO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Emulsione O/A di cere, resine, tensioattivi non ionici.

CAMPI D'IMPIEGO:

Indicato per la manutenzione e la protezione di superfici interne in legno verniciato lucido, come:

- parquet e pavimenti in legno verniciato lucido
- superfici in legno verniciato lucido
- altre superfici lignee con finitura verniciata lucida

PRESTAZIONI:

BEAUTY FLOOR è una cera lucida di protezione e manutenzione specifica per pavimenti e superfici in legno verniciato lucido per interni. In particolare:

- è un prodotto in base acqua, non pericoloso e di facile utilizzo;
- crea un microfilm ceroso che protegge le superfici in legno verniciato lucido dall'usura causata dai detergenti e dal calpestio;
- contribuisce a conservare nel tempo le caratteristiche protettive ed estetiche della finitura iniziale;
- rende le superfici più facili da pulire e mantenere;
- è una cera autolucidante e può essere lucidata a secco per aumentare e mantenere la lucentezza;
- lascia un gradevole odore nell'ambiente.

ISTRUZIONI PER L'USO:

BEAUTY FLOOR è una cera autolucidante pronta all'uso. Per ottenere una finitura uniforme è importante distribuire il prodotto in piccole quantità, evitando accumuli o eccessi.

- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Applicare BEAUTY FLOOR in piccole quantità su un panno morbido e distribuirlo in uno strato sottile e uniforme sulla superficie.
- Lasciare asciugare senza calpestare la superficie.

BEAUTY FLOOR è autolucidante. Per aumentare e mantenere la lucentezza, dopo l'asciugatura è possibile strofinare a secco la superficie con un tampone bianco.

Nota sui tempi: il tempo di essiccazione è di 15-30 minuti; il tempo di consolidamento è di 2 ore. Durante questa fase non calpestare la superficie.

Periodicità di utilizzo

La frequenza di applicazione dipende dall'intensità del calpestio e dall'usura a cui è sottoposta la superficie:

- Ogni 2-3 mesi sulle superfici intensamente calpestate e soggette a forte usura, come negozi, locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, ingressi e bagni.
- Ogni 6-12 mesi sulle superfici scarsamente calpestate, come zone notte e sale.

PRECAUZIONI:

Durante l'utilizzo:

- evitare eccessi di prodotto, che possono causare alonature o opacizzazioni sulle superfici verniciate;
- non calpestare la superficie durante l'asciugatura;
- utilizzare esclusivamente su superfici interne in legno verniciato lucido;
- non utilizzare su superfici in legno con finitura opaca, oliata, cerata o impregnata.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di

utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver150322

AVVERTENZE:

AVVERTENZE: NESSUNA

Indicazioni di pericolo: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Rev4-Ver150322

CONFEZIONE:

- Flacone da 1 litro – scatole da 6 pezzi
- Tanica da 5 litri – scatole da 4 pezzi

RESA:

La resa varia in funzione della finitura superficiale del materiale:

- 1 litro consente di trattare indicativamente 50-80 m² di superficie.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido bianco
- Peso specifico (g/cm³): 1
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: miscibile
- Tempo di essiccazione: 15 – 30 minuti
- Tempo di consolidamento: 2 ore

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it