



# TAMPONE MARRONE | Forte abrasione

TAMPONE AD ALTA ABRASIONE PER RECUPERO E DECERATURA DI SUPERFICI  
RESISTENTI



## Guida per l'utente

### DESCRIZIONE:

TAMPONE MARRONE è una spugna in fibre sintetiche ad alta abrasione progettata per la pulizia disincrostante, la deceratura e il recupero di cotto, gres porcellanato, pietra naturale e agglomerati cementizi non lucidi. Resistente ai prodotti chimici, è lavabile, riutilizzabile e ideale per potenziare l'efficacia dei detergenti nelle pulizie straordinarie.

### CAMPI D'IMPIEGO:

Ideale per:

- cotto e terracotta
- gres porcellanato
- pietra naturale
- agglomerati cementizi non lucidi
- superfici interessate da sporco di cantiere e residui post-posa
- superfici da recuperare o decerare

### PRESTAZIONI:

TAMPONE MARRONE è una spugna in fibre sintetiche ad alta abrasione studiata per supportare la pulizia disincrostante, la deceratura e il recupero delle superfici. In particolare:

- consente di rimuovere residui di cantiere, incrostazioni e sporco persistente da superfici resistenti;
- migliora l'efficacia dei detergenti durante le operazioni di pulizia straordinaria e recupero;
- facilita la rimozione di vecchi trattamenti e accumuli superficiali su materiali non lucidi;
- è indicato per interventi di pulizia post-posa e deceratura di cotto, gres, pietra e agglomerati cementizi;
- aiuta a preparare le superfici ai successivi trattamenti protettivi;
- può essere utilizzato su materiali diversi in funzione del tipo di detergente abbinato.

Realizzato in fibre sintetiche resistenti alle sostanze chimiche, è lavabile, riutilizzabile e mantiene nel tempo le proprie caratteristiche operative.

### ISTRUZIONI PER L'USO:

Utilizzare il TAMPONE MARRONE in abbinamento ai prodotti Marbec in base al tipo di superficie e al livello di incrostazione da rimuovere:

- Applicare il detergente specifico sulla superficie da trattare;
- Lasciare agire il prodotto per il tempo indicato nella relativa scheda tecnica;
- Intervenire con il tampone esercitando un'azione manuale uniforme;
- Frizionare la superficie per favorire la rimozione di incrostazioni, residui di cantiere, vecchi trattamenti e contaminazioni persistenti;
- Regolare la pressione in funzione della resistenza del materiale e del livello di sporco presente;
- Risciacquare accuratamente o rimuovere i residui secondo le indicazioni del detergente utilizzato.

In presenza di incrostazioni particolarmente resistenti o accumuli persistenti, aumentare il tempo di contatto del detergente e ripetere l'operazione fino al raggiungimento del risultato desiderato.

Dopo l'uso, lavare il tampone con acqua per mantenerne l'efficacia e consentirne il riutilizzo.

Utilizzare il TAMPONE MARRONE in abbinamento ai prodotti Marbec in base alle esigenze di pulizia disincrostante, deceratura e recupero:

- Per la pulizia disincrostante dopo posa e post cantiere di gres porcellanato fortemente incrostato,

- utilizzare con POWER DET®;
- Per la pulizia disincrostante dopo posa e il recupero di superfici in cotto e terracotta, utilizzare con VIACEM®;
- Per la pulizia disincrostante post cantiere di pietra naturale e agglomerati cementizi non lucidi, utilizzare con DELICACID®;
- Per la rimozione di macchie di ruggine e ingiallimenti da materiali lapidei, utilizzare con ACIDO HP4;
- Per la deceratura e il recupero di cotto, pietra e agglomerati cementizi, utilizzare con SGRISER®;
- Per la pulizia sgrassante intensa di superfici verticali contaminate da smog e inquinamento atmosferico, utilizzare con PULITORE FC;
- Per la rimozione di alghe, licheni, muffe e incrostazioni biologiche da superfici esterne, utilizzare con ALGANET®.

Applicare esercitando un'azione manuale uniforme fino a ottenere il livello di pulizia desiderato. Su superfici delicate o sensibili all'abrasione, effettuare sempre una prova preliminare in una zona poco visibile.

#### PRECAUZIONI:

Utilizzare esclusivamente su superfici compatibili con un'elevata azione abrasiva.

- Effettuare sempre una prova preliminare su una piccola area nascosta prima dell'utilizzo.
- Non utilizzare su superfici lucide, levigate, delicate o sensibili ai graffi.
- Regolare la pressione esercitata in funzione del materiale da trattare e del livello di sporco presente.
- Utilizzare in abbinamento ai detergenti specifici indicati per la superficie da trattare.
- Dopo l'uso, lavare accuratamente il tampone con acqua per preservarne le prestazioni e consentirne il riutilizzo.

#### NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti.

#### AVVERTENZE:

#### CONFEZIONE:

- Tampone singolo – confezione da 1 pezzo

#### RESA:

Resa indicativa: 20–50 m<sup>2</sup> in funzione della ruvidità della superficie.

#### DATI TECNICI:

- Dimensioni: 250 x 115 x 25 mm.
- Colore: marrone.
- Azione: abrasione elevata.
- Materiale: fibre sintetiche resistenti alle sostanze chimiche acide e alcaline.
- Manutenzione: lavabile con acqua e riutilizzabile.

#### STOCCAGGIO:

Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo da fonti di calore e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)