



PULI FUGHE

DETERGENTE SMACCHIATORE SBIANCANTE PER FUGHE DEI PAVIMENTI



DESCRIZIONE:

Soluzione alcalina liquida a base di alcali, tensioattivi, fosfati, sequestranti e solventi.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per la pulizia profonda e sgrassante delle fughe cementizie o sintetiche di pavimenti e rivestimenti in materiale ceramico: gres porcellanato, monocotture e bicotture, porcellana, mosaici in vetro, klinker.

PRESTAZIONI:

PULI FUGHE:

- ripulisce a fondo le fughe dei pavimenti e rivestimenti eliminando gli annerimenti dovuti alla sporcizia accumulata nel tempo;
- rimuove efficacemente grassi, macchie lasciate dal cibo, sporco inorganico del calpestio ripristinando l'originario aspetto;
- non danneggia le piastrelle ceramiche. Non contiene acidi né candeggina.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Pronto all'uso. Spruzzare sulla superficie da pulire/sgrassare. Attendere alcuni minuti. In caso di sporco ostinato aumentare il tempo di contatto di PULI FUGHE con la superficie da pulire. Frizionare la superficie con spazzola in nylon. Infine sciacquare con acqua calda.

PRECAUZIONI:

- non utilizzare su legno, materiali assorbenti trattati a cera (es. cotto);
- proteggere le superfici verniciate ed in alluminio anodizzato dal contatto con PULI FUGHE;
- il prodotto può opacizzare il metacrilato: porre attenzione in prossimità delle vasche da bagno realizzate con questo materiale.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver181119

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].- Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.- Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .- IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

Contiene: Idrossido di potassio, Etanolamina

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:

Tensioattivi non ionici <5%, tensioattivi anionici <5%, fosfati<5%

rev6

CONFEZIONE:

-0,75 lt Spruzzino PE – scatola 6 pz.

RESA:

In funzione delle dimensioni e del numero di fughe per unità di superficie. Mediamente per piastrelle 30X30 : 1 lt / 40 – 50 mq.

DATI TECNICI:

Stato fisico: liquido trasparente
Peso specifico (g/cm³): 1,057
pH (20°C) del prodotto puro: 13-14
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
Solubilità in acqua: totale

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it