



PULI FUGHE

DETERGENTE SMACCHIATORE SBIANCANTE PER FUGHE ANNERITE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

PULI FUGHE è una soluzione detergente alcalina sgrassante e sbiancante, formulata per la pulizia profonda delle fughe cementizie o sintetiche annerite di pavimenti e rivestimenti in materiale ceramico. È indicato per la rimozione di sporco, grassi, macchie alimentari e annerimenti da gres porcellanato, monocotture, bicotture, klinker, porcellana e mosaici in vetro.

CAMPI D'IMPIEGO:

Indicato per la pulizia profonda e sgrassante delle fughe cementizie o sintetiche di:

- gres porcellanato
- monocotture e bicotture
- porcellana
- mosaici in vetro
- klinker
- pavimenti e rivestimenti in materiale ceramico

PRESTAZIONI:

PULI FUGHE è un detergente sgrassante e sbiancante specifico per la pulizia profonda delle fughe cementizie o sintetiche di pavimenti e rivestimenti in materiale ceramico. In particolare:

- ripulisce a fondo le fughe annerite eliminando lo sporco accumulato nel tempo;
- rimuove efficacemente grassi, macchie lasciate dal cibo e sporco inorganico dovuto al calpestio;
- aiuta a ripristinare l'aspetto originario delle fughe di gres porcellanato, monocotture, bicotture, porcellana, mosaici in vetro e klinker;
- non danneggia le piastrelle ceramiche;
- non contiene né acidi né candeggina.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Il prodotto è pronto all'uso. Per un corretto utilizzo:

- Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire o sgrassare.
- Lasciare agire per alcuni minuti.
- Frizionare le fughe con EASYCLEAN 900.054 Spazzola per fughe oppure con una spazzola in nylon.
- Sciacquare accuratamente con acqua calda.

In presenza di sporco particolarmente ostinato o annerimenti persistenti, aumentare il tempo di contatto del prodotto prima della frizione.

PRECAUZIONI:

- Non applicare su legno.
- Non utilizzare su materiali assorbenti trattati a cera, come il cotto.
- Non applicare su linoleum e materiali sintetici.
- Evitare il contatto con superfici verniciate e alluminio anodizzato.
- Il prodotto può opacizzare il metacrilato. Prestare attenzione in prossimità di vasche da bagno realizzate con questo materiale.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev10-Ver12022025

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . – IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

Contiene: Idrossido di potassio, Etanolamina

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:
Tensioattivi non ionici <5%, tensioattivi anionici <5%, fosfati<5%

UFI: ADA0-6014-400F-QFAG

Rev10-Ver12022025

CONFEZIONE:

- Flacone spray da 750 ml in PE – scatola da 6 pezzi
- Tanica da 5 L in PE – scatola da 4 pezzi

RESA:

La resa del prodotto dipende dal livello di sporco delle fughe, dalla quantità di prodotto applicata e dal tempo di contatto necessario per la pulizia.

Con una confezione da 750 ml, è possibile ottenere indicativamente:

- Pulizia ordinaria di fughe leggermente sporche
In presenza di fughe sottoposte a manutenzione regolare, una confezione consente indicativamente il trattamento di 30–37 m² di superficie.
- Pulizia di fughe con sporco medio
In caso di annerimenti diffusi, sporco da calpestio e residui grassi non stratificati, 750 ml consentono mediamente il trattamento di 20–30 m².
- Fughe molto annerite o sporco ostinato
In presenza di sporco accumulato nel tempo può essere necessario aumentare il tempo di contatto e la quantità di prodotto applicata, con una conseguente riduzione della resa complessiva.

Una manutenzione regolare delle fughe consente di migliorare la resa del prodotto e di semplificare le successive operazioni di pulizia.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido incolore
- Peso specifico (g/cm³): 1,06
- pH (20°C) del prodotto puro: 12
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: solubile in acqua
- Odore: caratteristico

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it