



PULI FUGHE

DETERGENTE SMACCHIATORE SBIANCANTE PER FUGHE DEI PAVIMENTI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Soluzione alcalina liquida a base di alcali, tensioattivi, fosfati, sequestranti e solventi.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per la pulizia profonda e sgrassante delle fughe cementizie o sintetiche di pavimenti e rivestimenti in materiale ceramico: gres porcellanato, monocotture e bicotture, porcellana, mosaici in vetro, klinker.

PRESTAZIONI:

PULI FUGHE è un detergente per la pulizia di fondo sgrassante e sbiancante delle fughe cementizie o sintetiche di pavimenti e rivestimenti in materiale ceramico: gres porcellanato, monocotture e bicotture, porcellana, mosaici in vetro, klinker.

PULI FUGHE:

- ripulisce a fondo le fughe dei pavimenti e rivestimenti eliminando gli annerimenti dovuti alla sporcizia accumulata nel tempo;
- rimuove efficacemente grassi, macchie lasciate dal cibo, sporco inorganico del calpestio ripristinando l'originario aspetto;
- non danneggia le piastrelle ceramiche. Non contiene né acidi né candeggina.

Non applicare su superfici trattate a cera, su legno, linoleum e materiali sintetici.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Spruzzare sulla superficie da pulire/sgrassare;
- Attendere alcuni minuti, In caso di sporco ostinato aumentare il tempo di contatto di PULI FUGHE con la superficie da pulire;
- Frizionare la superficie con spazzola in nylon;
- Infine sciacquare con acqua calda.

PRECAUZIONI:

- non utilizzare su legno, materiali assorbenti trattati a cera (es. cotto);
- proteggere le superfici verniciate ed in alluminio anodizzato dal contatto con PULI FUGHE;
- il prodotto può opacizzare il metacrilato: porre attenzione in prossimità delle vasche da bagno realizzate con questo materiale.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev9-Ver14062023

AVVERTENZE:



CONFEZIONE:

- 750ML Spruzzino PE scatola 6 pz;
- 5LT Tanica PE – Scatola 4 pz.

RESA:

In funzione delle dimensioni e del numero di fughe per unità di superficie:

- Mediamente per piastrelle 30X30: 1 lt / 40 – 50 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido incolore
- Peso specifico (g/cm³): 1,06
- pH (20°C) del prodotto puro: 12
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: solubile in acqua

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it