BARRIER

FINITORE ANTIDEGRADO PER LEGNO ESTERNO

Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Emulsione O/A a base di cere vegetali, paraffina, estere di acido grasso, resina, tensioattivi non ionici.

CAMPI D'IMPIEGO:

Su tutti i tipi di superfici in legno collocate all'esterno trattate con vernici trasparenti, pitture e tinte, impregnanti, oli (pavimenti, rivestimenti, arredi da giardino, strutture, ecc.). Ideale per ravvivare serramenti in PVC e alluminio verniciato.

PRESTAZIONI:

BARRIER è un finitore anti-sporco, anti-degrado per superfici in legno esterne: pavimenti, rivestimenti, arredi da giardino, strutture, ecc.

BARRIER:

- è un prodotto in base acqua, non pericoloso e di facile utilizzo;
- è fortemente consigliato a conclusione dei trattamenti con impregnanti oleo-cerosi (es. HYDROIL ESTERNO, FLUOIL, OLIO41, OLIO RAVVIVANTE), in quanto protegge le superfici lignee dall'usura del tempo e prolunga la vita del trattamento;
- costituisce sul materiale un micro-strato resino-ceroso di facile applicazione, che aumenta la resistenza all'usura, all'invecchiamento e che dona un' ulteriore protezione idrorepellente, antimacchia e antidegrado, con ottima resistenza ai raggi U.V.;
- può essere applicato anche per proteggere superfici esterne (es. serramenti, infissi) in alluminio, gomma, plastiche, PVC e legno verniciato;
- non altera il naturale aspetto del materiale e ne ravviava il colore;
- non forma film né pellicole lucide e lascia una buona permeabilità al vapore al materiale;
- rende le superfici più facili e veloci da pulire.

Nella manutenzione si consiglia di pulire la superficie trattata con il detergente DETERCLEAN e di applicare il prodotto BARRIER almeno una volta ogni 6-12 mesi (in primavera e in autunno), in modo da reintegrare la protezione al materiale.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Agitare prima dell'uso;
- Applicare BARRIER in piccole quantità sulla superficie da trattare ben asciutta e distribuire uno strato sottile e uniforme con vello spandicera, panno morbido o spugna in funzione della grandezza della superficie da trattare;
- Non calpestare il prodotto durante l'asciugatura ed evitare la formazione di eccessi.

Asciuga generalmente in 1-2 ore.
Evitare l'applicazione per superfici troppo riscaldate dalla luce solare.

PRECAUZIONI:

- non si applica su pavimenti verniciati;
- si sconsiglia l'utilizzo di rullo e pennello.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si bassume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver150322

AVVERTENZE:

AVVERTENZE: NESSUNA
Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Rev4-Ver150322

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz.

RESA:

- Indicativamente 1lt/ 30 – 40 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido bianco
- Peso specifico (g/cm3): 1
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: miscibile in acqua
- Tempo di essiccazione: 30 – 60 minuti.
- Tempo di consolidamento: 24 ore

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it