



DETERCLEAN

DETERGENTE BIODEGRADABILE PER LEGNO



DESCRIZIONE:

Soluzione di tensioattivi non ionici a rapida biodegradabilità e disgregatori dello sporco. Non contiene solventi, profumi, coloranti.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per la pulizia ordinaria e straordinaria non aggressiva di tutte le superfici in legno, verniciate o trattate a olio e/o cera.

PRESTAZIONI:

DETERCLEAN è un detergente concentrato specifico per la pulizia delle superfici in legno interno ed esterno. Inoltre, si può usare su superfici in WPC, PVC ed alluminio (es. infissi).

DETERCLEAN:

- è un detergente biodegradabile, non contiene profumi e solventi ed è ipoallergenico;
- contiene i principi attivi presenti nella formula che consentono di solubilizzare le sostanze grasse, disgregandole e rendendole facilmente asportabili senza danneggiare la protezione del legno;
- restituisce alle superfici trattate un aspetto fresco e naturale;
- può essere usato per lavaggi manuali o meccanici (es. idropulitrice) in sicurezza anche in presenza di vegetazione (giardini, fioriere, ecc.).

ISTRUZIONI PER L'USO:

Si può utilizzare puro o diluito in acqua.

Dosaggi:

- Diluire una 1 parte di DETERCLEAN in 2 in parti di acqua: per lavaggi fortemente sgrassanti, per rimuovere consistenti residui di sporco grasso (oli alimentari/minerali, grassi e residui di sporco ostinato). Stendere DETERCLEAN sul pavimento con un panno, lasciare agire alcuni minuti, strofinare la superficie con spugne o tamponi medio-duri, infine risciacquare il tutto con acqua pulita;
- Diluire 180-250cc di DETERCLEAN in 5 litri di acqua: per una pulizia periodica sgrassante;
- Diluire 50-100cc di DETERCLEAN in 5 litri di acqua: per una pulizia quotidiana di tutte le superfici.

PRECAUZIONI:

Nessuna.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev3-Ver180322

AVVERTENZE:

Contiene: tensioattivi non ionici <5%, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, zinc pyrithione.

UFI: EC90-30RC-F00H-SCAQ

Rev3-Ver180322

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica scatola 4 pz.

RESA:

In funzione delle concentrazioni di utilizzo.

DATI TECNICI:

Stato fisico: liquido incolore
Peso specifico (g/cm³): 1,015
pH (20°C) puro: 10-11
Punto di fiamma (ASTM): > 90 °C
Solubilità in acqua: miscibile in acqua

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it