



GRES BRILL®

DETERGENTE CONCENTRATO IGIENIZZANTE DISINCROSTANTE ANTICALCARE PER GRES PORCELLANATO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

GRES BRILL® è un detergente concentrato disincrostante specifico per la pulizia ordinaria e periodica del gres porcellanato lucido e lappato, formulato per rimuovere e prevenire patine calcaree, aloni e opacizzazioni dovute all'acqua domestica.

Grazie alla sua formulazione a base di acido citrico e tensioattivi non ionici, GRES BRILL® agisce in modo efficace contro i residui minerali e le contaminazioni calcaree che si depositano sulla superficie durante i lavaggi frequenti.

Il prodotto è idoneo anche per la manutenzione del gres porcellanato opaco, soprattutto quando l'acqua domestica è molto calcarea e tende a lasciare patine superficiali.

CAMPI D'IMPIEGO:

GRES BRILL® è indicato per:

- gres porcellanato lucido
- gres porcellanato lappato (semilucido)
- ceramica smaltata
- gres porcellanato opaco (in presenza di acqua calcarea nella rete domestica)

È particolarmente consigliato in ambienti dove l'acqua lascia frequentemente aloni e patine opache.

PRESTAZIONI:

GRES BRILL® è un detergente disincrostante per la manutenzione ordinaria del gres porcellanato.

GRES BRILL®:

- è un detersivo concentrato, efficace anche a basse concentrazioni;
- è ideale per la pulizia quotidiana o ordinaria di gres lucidi, lappati e ceramica smaltata;
- è consigliato in presenza di acque dure e calcaree, perché rallenta la formazione di patine e macchie;
- asciuga rapidamente e non necessita risciacquo nella pulizia ordinaria;
- mantiene la lucentezza e il colore originale del materiale;
- aiuta a mantenere le fughe più pulite nel tempo;
- può essere applicato manualmente oppure con lavasciuga domestiche;
- non contiene acidi forti (es. cloridrico o fosforico);
- può essere utilizzato anche su gres opachi 1 o più volte al mese per contrastare le patine calcaree.

ISTRUZIONI PER L'USO:

GRES BRILL® è un detergente concentrato disincrostante utilizzabile esclusivamente diluito in acqua.

In base alla concentrazione e alle modalità di applicazione, può essere impiegato per:

- pulizia ordinaria disincrostante di mantenimento
- pulizia straordinaria disincrostante su superfici molto alonate e contaminate da calcare

Pulizia ordinaria disincrostante (manutenzione)

Quando utilizzarla

La pulizia ordinaria è indicata per:

- manutenzione frequente del gres porcellanato lucido e lappato;
- prevenire la formazione di patine calcaree;
- evitare aloni e opacizzazioni dovute all'acqua domestica;
- mantenere la superficie brillante e uniforme.

Diluizione consigliata

20–50 cc di GRES BRILL® in 5 litri di acqua
(circa mezza tazzina da caffè)

Procedura di applicazione

- Applicare la soluzione come un normale detergente.
- Lavare con panno o mop in microfibra ben strizzato.
- Non è necessario risciacquare.
- È possibile utilizzare anche macchine lavasciuga.
- In caso di residui o tracce di detergente, aumentare la diluizione.

Pulizia straordinaria disincrostante (recupero calcare e aloni)

Quando utilizzarla

La pulizia straordinaria è indicata quando il gres presenta:

- aloni persistenti visibili in controluce;
- patine calcaree stratificate dovute ad acqua molto dura;
- opacizzazioni difficili da eliminare con la pulizia ordinaria.

Diluizione consigliata

170–250 cc di GRES BRILL® in 5 litri di acqua
(circa 1 bicchiere in un secchio da 5 L)

Procedura di applicazione

Durante l'applicazione è consigliato utilizzare guanti protettivi.

- Stendere abbondantemente la soluzione sulla superficie.
- Lavorare pochi m² alla volta.
- Lasciare agire 4–5 minuti, evitando che il prodotto asciughi.
- Strofinare energicamente con spugna ruvida o tampone (es. tampone blu).
- Rimuovere residui e sporco con panni in microfibra.
- Risciacquare accuratamente con acqua pulita.
- Ripetere il trattamento se necessario.

PRECAUZIONI:

Non utilizzare GRES BRILL® su materiali lucidati contenenti carbonato di calcio, come:

- marmi lucidi
- travertini lucidi
- ardesie nere
- graniglie lucide

In caso di dubbio, effettuare un test preliminare su un'area nascosta

NOTE:

Su pavimenti in gres porcellanato lucido, GRES LINDO® è consigliato 1–2 volte al mese per rimuovere contaminazioni grasse dovute a fumi della cucina, smog e calpestio, che possono ridurre la brillantezza e aumentare gli aloni.

Se la superficie resta molto opaca o alonata anche dopo il trattamento, è probabile la presenza di patine anomale dovute a errata pulizia dopo posa o contaminazioni (es. cere). In tal caso è necessario un recupero con POWER DET®.

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev6.

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – Proteggere gli occhi / il viso. – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

Contiene: Ossirano, 2-metil-, polimero

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:
Tensioattivi non ionici 5% < C < 15%, Profumo.

UFI: KAA0-P0AQ-T00Y-13RE

Rev6

CONFEZIONE:

- Flacone da 1 lt in PE – scatole da 6 pezzi
- Tanica da 5 lt in PE – scatola 4 pezzi

RESA:

La resa di GRES BRILL® varia in funzione di:

- tipo di pulizia (ordinaria o straordinaria);
- grado di patina calcarea presente;
- durezza dell'acqua;
- modalità di applicazione.

Le rese indicate si riferiscono a superfici che, a contatto con acqua pulita, risultano già visivamente pulite.

In condizioni standard, con 5 litri di soluzione pronta e acqua di lavaggio mantenuta pulita, è possibile trattare circa 100 m² di superficie.

Resa in pulizia ordinaria

1 L = 2.000 – 5.000 m²

Resa in pulizia straordinaria

1 L = 400 – 580 m²

La resa reale può diminuire su superfici molto contaminate o quando è necessario ripetere il trattamento.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido blu
- Peso specifico (g/cm³): 1,025
- pH (20°C) del prodotto puro: 2
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: miscibile in acqua
- Profumo: Floreale

STOCCAGGIO:

Teme il gelo. Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare opalescente, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it