



FONDO COLARIN2

FONDO NERO PER LEGNO INTERNO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Soluzione colorante di colore nero in acqua.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per effettuare un trattamento di fondo grigio su tutti i tipi di superfici in legno collocate all'interno.

PRESTAZIONI:

FONDO COLARIN2 è un prodotto per effettuare un trattamento di fondo grigio su tutti i tipi di superfici in legno collocate all'interno.

FONDO COLARIN2:

- è un fondo pigmentato nero in dispersione acquosa per tutti i tipi di legno grezzo in interno;
- è un prodotto di facile applicazione sul legno;
- può essere diluito in acqua per avere effetti personalizzati più o meno grigi;
- è facilmente carteggiabile;
- può essere verniciato od oliato;
- è un prodotto senza emissioni VOC.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Agitare bene prima dell'uso ed accertarsi della completa dispersione del pigmento.

Si può applicare puro o diluito in acqua in funzione dell'effetto grigio di fondo desiderato:

- puro per effetti grigio scuri;
- diluito 1 parte di prodotto in 1/3 parte di acqua per effetti grigi intermedi;
- diluito 1 parte in 4/10 parti di acqua per effetti grigio chiari.

Come si applica:

- Può essere applicato a spugna, straccio o pennello bagnando uniformemente la superficie da trattare fino alla sua completa saturazione;
- Normalmente asciuga in 30-60 minuti in funzione dell'areazione;
- Durante la stagione umida e fredda ed in locali chiusi o poco ventilati, il tempo di asciugamento può allungarsi sensibilmente;
- Ad essiccazione avvenuta il fondo può essere carteggiato fino all'effetto desiderato ed il legno può essere immediatamente verniciato od oliato;

Per ottenere effetti di "ingrigimento" del legno si consiglia di applicare successivamente impregnanti pigmentati di bianco (es. TIROIL, OLIO TECNO miscelati con OILTONE BIANCO al 2-10% o HYDROIL INTERNO miscelato al 2-10% con IDROTONER BIANCO).

PRECAUZIONI:

Nessuna.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev2-Ver231120

AVVERTENZE:

AVVERTENZE: nessuna

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica;
- 5 lt Tanica di plastica.

RESA:

- Indicativamente 1lt/ 6 – 8 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido nero
- Peso specifico (g/cm3): 1
- pH: 7
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile.
- Solubilità in acqua: solubile in acqua.
- Tempo di essiccazione: 30-60 minuti (in ambienti ventilati).

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it