



# FONDO BIANCO40

FONDO BIANCO PER LEGNO INTERNO



## Guida per l'utente

### DESCRIZIONE:

Pigmento a base di ossido di titanio e inibitori del tannino in dispersione acquosa.

### CAMPI D'IMPIEGO:

Su tutti i tipi di legno grezzo in interno.

### PRESTAZIONI:

**FONDO BIANCO40** è un fondo pigmentato bianco a base di ossido di titanio e inibitori del tannino in dispersione acquosa per tutti i tipi di legno grezzo in interno.

#### **FONDO BIANCO40:**

- è di facile applicazione sul legno;
- è facilmente carteggiabile;
- è un prodotto senza emissioni VOC.

Il legno trattato con questo fondo può essere verniciato od oliato.

### ISTRUZIONI PER L'USO:

- Agitare bene prima dell'uso ed accertarsi della completa dispersione del pigmento;
- Può essere applicato a spruzzo o a spugna bagnando uniformemente la superficie da trattare fino alla sua completa saturazione;
- Normalmente asciuga in 1-2 ore in funzione dell'areazione. Durante la stagione umida e fredda ed in locali chiusi o poco ventilati, il tempo di asciugamento può allungarsi sensibilmente;
- Ad essiccazione avvenuta il fondo può essere carteggiato fino all'effetto desiderato ed il legno può essere immediatamente verniciato od oliato.

### PRECAUZIONI:

- pigmento a forte potere colorante e di facile applicazione sul legno;
- facilmente carteggiabile;
- il legno trattato con questo fondo può essere verniciato od oliato;
- prodotto senza emissioni VOC.

### NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver250322

### AVVERTENZE:

### CONFEZIONE:

- 1 Kg Barattolo PE
- 4 kg Secchiello PE

### RESA:

- Normalmente 1 lt/ 6-8 mq.

## DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido bianco
- Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1,3
- pH: 7-8
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: miscibile in acqua
- Tempo di essiccazione: 1-2 ore (in ambienti ventilati)

## STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)