



OILTONER ROSSO

PIGMENTO IN DISPERSIONE OLEO-SOLUBILE



DESCRIZIONE:

Dispersione oleo-solubile in solvente di pigmenti inorganici ed organici.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per pigmentare i prodotti: ONIX, PALLADIUM, ULTRATON, TUSCANIA-OIL, TIROIL, OLIO 41, OIL-WET, CAREZZA PLUS, FLUOIL, OLIO TECNO, ROYAL WAX.

Versione colore: bianco, giallo, rosso, castagno, noce, nero.

PRESTAZIONI:

OILTONER ROSSO è un prodotto per pigmentare i prodotti: ONIX, PALLADIUM, TUSCANIA-OIL, ULTRATON, TIROIL, OLIO 41, OLIO TECNO, CAREZZA PLUS, ROYAL WAX, OIL-WET.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Agitare prima dell'uso;
- Se la pasta pigmentante si mostra addensata, ridisperdere con una piccola aggiunta di acqua ragia;
- Aggiungere OILTONER ROSSO nel prodotto da pigmentare miscelando o agitando energicamente fino alla omogenea dispersione del pigmento;
- Il pigmento nel prodotto pigmentato tende a sedimentare nel tempo sul fondo (in particolar modo la versione bianca). Pertanto, si consiglia di agitare o miscelare periodicamente durante l'utilizzo (ogni 10-15 minuti) e comunque sempre in ogni successiva utilizzazione del prodotto pigmentato.

PRECAUZIONI:

Il pigmento tende a sedimentare nel tempo sul fondo del contenitore. Pertanto, si consiglia di agitare o miscelare periodicamente durante l'uso (ogni 10-15 minuti) e comunque sempre in ogni successiva utilizzazione del prodotto pigmentato.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver100122

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. – Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Consigli di prudenza: Smaltire il prodotto / recipiente in piattaforma ecologica. – In caso d'incendio non utilizzare acqua per estinguere.

UFI: EE80-J050-3002-GKXO

Rev5-Ver100122

CONFEZIONE:

- 100 gr. Barattolo Metal. scatola 6 pz;
- 250 gr. Barattolo Metal. scatola 6 pz.

RESA:

In tutti i prodotti fino ad un max di 150 gr/lt. Concentrazione standard 50 gr/lt.

DATI TECNICI:

Stato fisico (tutte le versioni): liquido pastoso rosso scuro
Peso specifico (g/cm³) a 45°C: Rosso = 1,266
pH: n.d.
Punto di fiamma (ASTM): >60°C
Solubilità in acqua: non solubile
Stabilità alla luce: eccellente
Viscosità cinematica: (ISO 3104/3105) > 20,5 mm²/sec (40°C)

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato deve essere utilizzato prevalentemente entro 12 mesi dalla data di produzione indicata nel numero di lotto. Tuttavia l'uso del prodotto oltre questo periodo non significa necessariamente che il prodotto non sia più utilizzabile.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it