




TELAIO SNODATO PER LA PULIZIA CON SISTEMA A VELCRO | FILMOP

TELAIO SNODATO IN ALLUMINIO CON SISTEMA A VELCRO

Guida per l'utente



DESCRIZIONE:

Telaio snodato professionale in alluminio con sistema di fissaggio a velcro e bocchettone Lock System, progettato per il supporto di panni e frange con attacco a velcro durante le operazioni di pulizia di pavimenti, rivestimenti e superfici verticali.

CAMPI D'IMPIEGO:

Indicato per l'impiego in ambienti domestici, commerciali e professionali, è ideale per operare su diverse tipologie di superfici lavabili.

- Gres porcellanato e ceramica.
- Cotto, marmo e pietra naturale.
- Cemento e agglomerati cementizi.
- Pavimenti resistenti in PVC, LVT, SPC, gomma e linoleum.
- Pareti, porte e rivestimenti lavabili.

PRESTAZIONI:

Il telaio snodato in alluminio con sistema a velcro è progettato per supportare le operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria con panni e frange dotati di attacco a velcro. In particolare:

- garantisce un'elevata aderenza del ricambio alla superficie per una pulizia uniforme ed efficace;
- assicura una scorrevolezza ottimale, riducendo lo sforzo durante le operazioni di lavaggio;
- consente di raggiungere facilmente angoli, bordi e aree difficili grazie al bocchettone snodato a 360°;
- permette di bloccare lo snodo mediante il sistema Lock System, migliorando la stabilità durante la pulizia delle superfici verticali;
- è compatibile con panni e frange con sistema di fissaggio a velcro, consentendo di adattare il sistema di pulizia alle diverse esigenze operative;
- può essere utilizzato su pavimenti, rivestimenti e superfici verticali in ambito domestico, commerciale e professionale.

Realizzato in alluminio e materiali tecnici ad alta resistenza, è leggero, resistente all'usura e progettato per mantenere elevate prestazioni anche in caso di utilizzo frequente.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Montare il telaio su un manico compatibile con diametro compreso tra 20 e 24 mm e applicare il panno o la frangia con sistema di fissaggio a velcro, verificandone la corretta adesione ai profili del supporto.
- Durante la pulizia utilizzare il telaio con movimenti regolari sulla superficie. Per il lavaggio di pareti e superfici verticali, attivare il Lock System con una semplice pressione del piede per bloccare il movimento laterale dello snodo e migliorare la stabilità del telaio.
- Al termine dell'utilizzo rimuovere il ricambio, pulirlo secondo le relative istruzioni e conservare il telaio pulito e asciutto.

PRECAUZIONI:

Verificare sempre la corretta compatibilità del panno o della frangia con il sistema di fissaggio a velcro del telaio.

NOTE:

AVVERTENZE:

CONFEZIONE:

- Telaio singolo 40 cm – confezione da 1 pezzo

RESA:

DATI TECNICI:

- Materiale: alluminio.
- Sistema di fissaggio: velcro con profili sostituibili.
- Snodo: orientabile a 360° con Lock System.
- Compatibilità manico: diametro da 20 a 24 mm.
- Dimensione profili velcro: 2,5 cm.
- Dimensione telaio: 40 cm.
- Colore: grigio e blu.

STOCCAGGIO:

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it