



PANNO PULI-SCRUB CON ATTACCO A VELCRO | FILMOP

PANNO SCRUB IN ULTRA-MICROFIBRA CON ATTACCO A VELTRO

Guida per l'utente



DESCRIZIONE:

PANNO PULI-SCRUB CON ATTACCO A VELCRO | FILMOP è un panno lavante in ultra-microfibra con inserti scrub, progettato per la pulizia ordinaria e straordinaria di pavimenti ruvidi, antiscivolo e superfici con struttura irregolare. Grazie all'elevata capacità di raccolta dello sporco e all'azione meccanica delle fibre scrub, facilita la rimozione dello sporco aderente dalle microporosità e dai rilievi della superficie. L'attacco a velcro consente un fissaggio rapido e stabile ai telai compatibili, garantendo praticità d'uso e risultati di pulizia uniformi sia in ambito domestico sia professionale.

CAMPI D'IMPIEGO:

Il panno è indicato per la pulizia ordinaria e straordinaria di pavimenti ruvidi, antiscivolo e superfici con struttura irregolare. La combinazione di ultra-microfibra e inserti scrub favorisce la rimozione dello sporco aderente anche dalle microporosità e dai rilievi della superficie, migliorando l'efficacia del lavaggio. È compatibile con i telai portapanno dotati di attacco a velcro.

Ideale per:

- gres porcellanato antiscivolo e strutturato;
- cotto naturale;
- pietra naturale;
- superfici con finitura ruvida o microporosa.

PRESTAZIONI:

PANNO PULI-SCRUB CON ATTACCO A VELCRO | FILMOP è progettato per:

- rimuovere efficacemente lo sporco aderente da pavimenti ruvidi, antiscivolo e superfici strutturate;
- favorire la pulizia delle microporosità e dei rilievi superficiali grazie agli inserti scrub;
- assicurare un'elevata capacità di raccolta dello sporco e della soluzione di lavaggio;
- distribuire uniformemente la soluzione detergente sulla superficie;
- consentire un fissaggio rapido e stabile ai telai con attacco a velcro;
- garantire un utilizzo ripetuto grazie alla possibilità di lavaggio e riutilizzo del panno.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Applicare il PANNO PULI-SCRUB su un telaio portapanno dotato di attacco a velcro.
- Utilizzare il panno con acqua oppure con una soluzione detergente idonea al tipo di pavimentazione da trattare.
- Al termine delle operazioni di pulizia, lavare accuratamente il panno e lasciarlo asciugare prima del successivo utilizzo.

PRECAUZIONI:

- Utilizzare esclusivamente su telai portapanno compatibili con attacco a velcro.
- Lavare il panno dopo ogni utilizzo per preservarne le prestazioni.
- Non utilizzare candeggianti o ammorbidenti durante il lavaggio.
- Lasciare asciugare completamente il panno prima del successivo utilizzo.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti.

AVVERTENZE:

CONFEZIONE:

- Panno singolo 40 cm – confezione da 1 pezzo.

RESA:

Indicativamente: 25–30 m² per panno con sistema di pre-impregnazione.

DATI TECNICI:

- Materiale: ultra-microfibra con inserti scrub.
- Sistema di fissaggio: attacco a velcro.
- Dimensioni: 40 cm.
- Impiego: per telai portapanno con attacco a velcro.
- Lavaggio: lavabile e riutilizzabile.

STOCCAGGIO:

Conservare in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'esposizione diretta ai raggi solari. Riporre il panno perfettamente asciutto dopo il lavaggio.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it