



TAMPONE ABRASIVO PER LEGNO

TAMPONE ABRASIVO IN FIBRE SINTETICHE PER LEVIGATURA MANUALE E PREPARAZIONE DEL LEGNO

Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

TAMPONE ABRASIVO PER LEGNO è un tampone in fibre sintetiche progettato per la levigatura manuale e la preparazione delle superfici in legno. Consente di rimuovere le sfibrature e uniformare il materiale nelle diverse fasi di lavorazione, offrendo un'alternativa pratica alla carta vetrata. Flessibile e resistente, si adatta anche a bordi e zone difficili, garantendo una lavorazione controllata e una superficie pronta alla finitura.

CAMPI D'IMPIEGO:

Ideale per la lavorazione e la rifinitura di:

- infissi e serramenti in legno
- mobili e arredi
- strutture e complementi in legno
- superfici in legno interne ed esterne

Indicato per:

- rimuovere le sfibrature del legno
- levigare e preparare la superficie
- uniformare il legno prima dei trattamenti

PRESTAZIONI:

TAMPONE ABRASIVO PER LEGNO è un tampone abrasivo in fibre sintetiche studiato per supportare la lavorazione, la preparazione e la rifinitura delle superfici in legno. In particolare:

- consente di rimuovere le sfibrature e le imperfezioni superficiali del legno;
- facilita la levigatura manuale offrendo una lavorazione uniforme e controllata;
- può sostituire la carta vetrata nelle fasi di preparazione e rifinitura;
- permette di uniformare la superficie migliorando la resa dei trattamenti successivi;
- è indicato per lavorazioni su superfici piane, sagomate, bordi e angoli;
- si utilizza a secco nelle diverse fasi di lavorazione del legno.

Realizzato in fibre sintetiche abrasive flessibili, è resistente all'usura, non arrugginisce e mantiene nel tempo le proprie caratteristiche operative.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Si consiglia di utilizzare il tampone su superfici a secco durante le operazioni di lavorazione e rifinitura del legno.

- Passare il tampone manualmente sulla superficie da trattare;
- Utilizzare per rimuovere le sfibrature e uniformare il legno;
- Adattare la pressione in funzione del tipo di superficie e del risultato desiderato;
- Continuare la lavorazione fino a ottenere una superficie omogenea;
- Operare prima dell'applicazione di eventuali trattamenti o finiture.


PRECAUZIONI:

Utilizzare su superfici in legno compatibili con lavorazione abrasiva.

- effettuare sempre una prova preventiva su una piccola area;
- non utilizzare su superfici delicate o non idonee alla levigatura;
- non esercitare pressione eccessiva per evitare segni o abrasioni non uniformi;
- verificare la compatibilità su superfici trattate o verniciate.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di



utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti.

AVVERTENZE:

CONFEZIONE:

- Tampone singolo – confezione da 1 pezzo

RESA:

DATI TECNICI:

- Dimensioni: 260 x 120 x 8 mm
- Colore: verde
- Azione: abrasione
- Materiale: fibre sintetiche abrasive resistenti all'usura
- Manutenzione: lavabile con acqua
- Riutilizzo: riutilizzabile più volte

STOCCAGGIO:

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it