



KIT DI MANUTENZIONE COTTO E PIETRA ESTERNI

KIT MANUTENZIONE COTTO E PIETRA ESTERNI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Kit per la pulizia e la manutenzione dei pavimenti esterni in cotto, pietra e agglomerati cementizi.

CAMPI D'IMPIEGO:

Sui pavimenti esterni in pietra, cotto e agglomerati cementizi.

PRESTAZIONI:

Caratteristiche e impiego:

Il **KIT DI MANUTENZIONE COTTO E PIETRA ESTERNI** rappresenta la soluzione ottimale per conservare la bellezza e la durabilità delle superfici esterne in cotto, pietra e agglomerati cementizi. Questo kit completo comprende prodotti appositamente formulati per pulire e mantenere nel tempo le vostre superfici trattate con impregnanti idro-oleorepellenti e cere protettive. Grazie al **KIT COTTO E PIETRA ESTERNI NATURALI**, è possibile rimuovere facilmente lo sporco ostinato e prevenire l'usura causata dagli agenti atmosferici, assicurando superfici pulite e protette per molti anni a venire. Garantite che i vostri spazi esterni siano sempre al massimo splendore: optate per il nostro kit di manutenzione oggi stesso!

Il kit è composto da:

- **ECOMARBEC**: detergente per la pulizia ordinaria e/o straordinaria di tutte le superfici dure in materiale lapideo. Pulisce, sgrassa e igienizza le superfici e non aggredisce i materiali. Non aggredisce le piante, non contiene profumi né solventi;
- **PAV05**: cera di finitura con eccellenti proprietà anti-sporco, anti-degrado, di resistenza agli agenti atmosferici e al calpestio per cotto, pietre e agglomerati cementizi. Riduce drasticamente la crescita delle alghe sulle superfici assorbenti. Si applica la prima volta su superfici trattate con idrorepellenti (es. **IDROWIP o TIM**);
- **MANICO PROFESSIONALE** per la pulizia dei pavimenti: manico in alluminio anodizzato leggero e inossidabile, studiato per ridurre l'affaticamento nell'utilizzo professionale e domestico;
- **TELAIO IN ALLUMINO 40CM** con profili per sistema a velcro, con bocchettone Lock System: telaio utilizzabile con frange con sistema a velcro per il lavaggio e la disinfezione di pavimenti, con fibre abrasive per la rimozione di eventuali incrostazioni e con spugna e relativi panni impregnati monouso per la scopatura ad umido;
- **PULI-SCRUB** panno in microfibra e polipropilene con sistema a velcro, con etichetta colour code: ideale per tutte le superfici ruvide con grado di sporco medio-alto. Indicato per rimuovere incrostazioni e calcare, per spolvero o disinfezione. Utilizzato con tutti gli attrezzi con profili per sistema a velcro per il lavaggio di qualsiasi tipo di pavimento interno con grado di sporco medio-alto;
- **SMART-FUR** panno in microfibra con sistema a velcro, con etichetta colour code.

Confezioni:

KIT DI MANUTENZIONE COTTO E PIETRA ESTERNI è composto:

- 5LT **ECOMARBEC**
- n°2 **Panni PULI-SCRUB**
- 5LT **PAV05**
- n°2 **Panni SMART-FUR**
- n°1 **Telaio in alluminio**
- n°1 **Manico professionale**

Il corretto uso dei prodotti del kit mantiene nel tempo le caratteristiche estetiche e protettive del materiale e il trattamento iniziale.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Metodo di utilizzo di ECOMARBEC+ PULI-SCRUB:

- Diluire una 1 parte di ECOMARBEC in 2 parti uguali di acqua: per lavaggi fortemente sgrassanti, per rimuovere consistenti residui di sporco grasso (oli alimentari/minerali, grassi e residui di sporco ostinato).

- Stendere ECOMARBEC sul pavimento con PULI-SCRUB e lasciare agire alcuni minuti;
- Strofinare la superficie con PULI-SCRUB;
- Infine risciacquare il tutto con acqua pulita.

- Diluire 180-250cc di ECOMARBEC in 5 litri di acqua: per una pulizia periodica sgrassante;

Si applica come un normale detergente con PULI-SCRUB.

- Diluire 50-100cc di ECOMARBEC in 5 litri di acqua: per una pulizia quotidiana di tutte le superfici.

Si applica come un normale detergente con PULI-SCRUB.

Resa:

- In funzione delle concentrazioni di utilizzo.

? Metodo di utilizzo di PAV05 + SMART-FUR:

- Si utilizza puro;
- Agitare bene prima dell'uso;
- Il prodotto si distribuisce con SMART-FUR. Va steso in strato sottile bagnando omogeneamente la superficie e senza fare eccessi;
- Essicca rapidamente, generalmente in 2-3 ore;
- Applicare l'eventuale seconda mano appena la prima è asciutta.

Proteggere o evitare che le superfici appena trattate siano bagnate dalla pioggia prima di 6 – 8 ore dall'applicazione.

Non applicare su superfici molto calde nelle ore a forte insolazione, in giornate ventose o a temperature inferiori a 5°C.

Tipologie di applicazione:

- 1 mano: su superfici assorbenti;
- 2 mani: su superfici molto ruvide.

Resa:

- Indicativamente con 1 lt / 8-14 mq.

N.B. Per avere maggiori informazioni sugli usi e sulle caratteristiche dei prodotti, si consiglia di consultare direttamente le singole pagine prodotto.

PRECAUZIONI:

- non applicare PAV05 sui materiali interessati da fenomeni di risalita d'umidità permanente (es. sottofondi non isolati od a contatto del terreno);
- non utilizzare PAV05 in interno;
- evitare che le superfici appena trattate siano bagnate dalla pioggia prima di 8-12 ore dall'applicazione;
- non applicare il prodotto su superfici esposte al sole e troppo calde. Temperatura di applicazione dai 10°-30°C.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti.

AVVERTENZE:

Prima dell'acquisto dei prodotti, si raccomanda di leggere le avvertenze ed i rischi nelle relative pagine prodotto.

ECOMARBEC:

AVVERTENZE: NESSUNA

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:

Tensioattivi non ionici <5%, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Na pyrithione.

UFI: Y990-M01Y-5001-30RN

Rev4-Ver180322

PAV05:

Indicazioni di pericolo: nessuna

Rev4-Ver050422

CONFEZIONE:

5LT x 2 pezzi
4 accessori per la pulizia

RESA:

- In funzione dello sporco.

DATI TECNICI:

ECOMARBEC:

- Stato fisico: liquido incolore
- Peso specifico (g/cm³): 1,015
- pH (20°C) puro: 10-11
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: miscibile in acqua
- Senza profumo

PAV05:

- Stato fisico: liquido bianco
- Peso specifico (g/cm³): 1
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): > 90 °C
- Solubilità in acqua: miscibile in acqua
- Tempo di essiccazione: 1 – 2 ore
- Tempo di consolidamento: 24 ore

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso, a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, non esposto per lungo tempo ai raggi solari e lontano da fonti di calore e fuori la portata dei bambini. PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it