

Vello spandicera snodato completo



CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
9400		0,2	12	0,024	2,78	35
9100		0,2	12	0,03	2,84	40

APPLICAZIONI

Utilizzato per l'applicazione della cera.

CARATTERISTICHE

- Snodo in plastica che facilita le operazioni di stesura della cera in ambienti ostacolati
- Ghiera che permette il fissaggio di qualsiasi tipo di manico e clip utilizzato con manici con foro per evitarne la rotazione
- Filato corto che evita la dispersione di fibre durante la fase di inceratura dei pavimenti
- Prodotto Made in Italy con energia solare
- Prodotto privo di lattice

MATERIALE

Supporto: alluminio, polipropilene copolimero e poliammide
 Ricambio: poliestere e polipropilene

AVVERTENZE

Seguire le istruzioni di lavaggio e avvertenze relative al ricambio Vello
 Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
 Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
 Non utilizzare ammorbidente
 Non utilizzare cloro o candeggina
 Utilizzare detersivi alcalini con ph <11
 Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

*****ISTRUZIONI LAVAGGIO ED AVVERTENZE RELATIVE AL RICAMBIO VELLO*****

Temperatura di lavaggio: max 40°C
 Detersivo normale per tessuti
 Azione meccanica normale
 Risciacquo normale
 Centrifuga normale
 Asciugatura non in essiccatoio