

# NOEPOX

PULITORE PER LA RIMOZIONE DEI  
RESIDUI DI BOIACCHE EPOSSIDICHE



## CONFEZIONI

-1 lt conf. Lattina – scatola 6pz

## RESA

- per rimuovere i residui essiccati  
(dopo circa 1-2 gg.)

1lt / 15-20 mq

- per rimuovere i residui induriti  
(dopo 2-3 gg.)

1lt / 10-15 mq.

## DATI TECNICI

Stato fisico: liquido denso incolore  
Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>) a 20°C: 1,09  
pH: n.a.  
Punto di fiamma (ASTM): >90°C  
Solubilità in acqua: parzialmente solubile.

## STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a  
una temperatura tra i 5 e i 30°C.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: 5  
anni.

## DESCRIZIONE

miscela addensata di solventi organici. Non contiene CFC.

## CAMPI D'IMPIEGO

su tutte le superfici in Grès Porcellanato, ceramiche smaltate, mosaici in vetro. Può essere usato per la ripulitura dei materiali lapidei compatti (es. Graniti, Quarziti, ecc.). Utilizzabile sia all'interno che all'esterno.

## PRESTAZIONE

**NOEPOX è una miscela addensata di solventi organici per la pulizia dopo stuccatura di materiali lapidei compatti** (es. gres porcellanato, ceramiche smaltate, mosaici in vetro, graniti e quarziti).

### NOEPOX:

- **elimina i residui induriti della boiacca sulla superficie della piastrella, senza causare la corrosione né lo scolorimento dello stucco già indurito della fuga;**
- **grazie alla sua viscosità, può essere utilizzato con facilità anche sulle superfici verticali.**

## ISTRUZIONI PER L'USO

si utilizza puro. Attendere almeno 24 ore dopo la fugatura prima di utilizzare **NOEPOX**. Applicare sempre su superficie asciutta. Stendere il prodotto con pennello o rullo sulla superficie da pulire. Procedere sempre su aree limitate (non più di 30 mq<sup>2</sup>. Lasciare agire per circa 30-60 minuti sui residui essiccati di stucco, 2-4 ore o più sui residui induriti e consistenti di stucco. Poi risciacquare con acqua (meglio se con soluzione acquosa detergente 1:10 di **UNIPUL**) strofinando la superficie con spazzola di nylon o spugna abrasiva procedendo in diagonale rispetto alle fughe. A pavimento è possibile intervenire con monospazzola munita di dischi opportuni. Infine risciacquare ancora con acqua.

## PRECAUZIONI

- Non usare su materiali sintetici a base di polimeri (es. agglomerati sintetici, metacrilato) e legno.
- Evitare il contatto con superfici in plastica, pitture e vernici. Sulle superfici metalliche verificare l'idoneità.

## NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev3-Ver080218**

## AVVERTENZE: ATTENZIONE



**Indicazioni di pericolo:** Provoca grave irritazione oculare.

**Consigli di prudenza:** Conservare in luogo fresco. - Indossare protezione per gli occhi e viso. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

**Contiene:** tensioattivi non-ionici <5%.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 – Montale (PT)  
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

## ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848  
Whatsapp +39 334 857 8502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)