

BEAUTY FLOOR

MANUTENTORE PER I PAVIMENTI
IN LEGNO VERNICIATI



CONFEZIONI

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

RESA

in funzione della finitura superficiale
del materiale 1 lt / 50 - 80 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido opaco bianco
Peso specifico (g/cm³): 1
pH: 8
Punto di fiamma (ASTM): non in-
fiammabile
Solubilità in acqua: totale
Tempo di essiccazione: 15 - 30 mi-
nuti
Tempo di consolidamento: 2 ore

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso a
temperature comprese tra 0°C e
+30°C).

PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il
prodotto così conservato ha una
vita utile di 5 anni.

DESCRIZIONE

emulsione O/A di cere, resine, tensioattivi non ionici.

CAMPI D'IMPIEGO

manutentore di tutte le superfici lignee verniciate.

PRESTAZIONE

BEAUTY FLOOR:

- è una cera di protezione e di manutenzione di tutte le superfici in legno verniciato;
- conserva e protegge nel tempo le caratteristiche protettive ed estetiche della finitura iniziale;
- per uso interno.

ISTRUZIONI PER L'USO

agitare prima dell'utilizzo. Applicare il prodotto in piccole quantità su un panno morbido e distribuire uno strato sottile e uniforme sulla superficie.

Non calpestare il prodotto durante l'asciugatura.

BEAUTY FLOOR è auto-lucidante. Per aumentare la lucentezza dopo l'asciugatura, strofinare la superficie trattata con un panno di lana o lucidatrice con feltri.

Periodicità d'utilizzo:

- **ogni 2-3 mesi:** sulle superfici intensamente calpestate e soggette a forte usura (es. negozi, locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, ingressi, bagni, ecc);
- **ogni 6-12 mesi:** sulle superfici scarsamente calpestate (es. zone notte, sale, ecc).

PRECAUZIONI

Evitare eccessi di prodotto per evitare alonature o opacizzazioni sulle superfici verniciate

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev2-Ver260318**

AVVERTENZE

Indicazioni di pericolo: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it