

# REFLEX

FINITURA ANTI-DEGRADO  
E ANTI-SPORCO PER GOMMONI



## DESCRIZIONE

emulsione O/A a base di cere vegetali, paraffina, estere di acido grasso, resina, tensioattivi non ionici.

## CAMPI D'IMPIEGO

per proteggere e trattare le superfici dei gommoni in hypapon, PVC, gomma.

## PRESTAZIONE

### REFLEX:

- forma uno "scudo" costituito da un micro-strato altamente resistente che conferisce alla superficie del gommone trattato maggior idrorepellenza e protezione anti-sporco;
- se usato periodicamente (ogni 6-12 mesi) chiude le piccolissime fessurazioni o porosità che si possono creare nello strato protettivo di base aumentandone in maniera considerevole la durata e la capacità protettiva del gommone;
- facilitata la pulizia e la rinnovabilità nel tempo, rendendo più agevole e pratica la manutenzione periodica;
- non altera il colore trattato. Rinnova e ravviva la superficie conferendogli nuova brillantezza;
- prodotto formulato in acqua di facile e sicuro utilizzo.

## CONFEZIONI

-500 ML Flacone PE – scatola 6 pz.

## RESA

In funzione dello sporco.

## DATI TECNICI

Stato fisico: liquido opaco bianco

Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1

pH: 8

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: totale.

Tempo di essiccazione: 20-30 minuti.

Tempo di consolidamento: 12 ore.

## STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

## ISTRUZIONI PER L'USO

agitare prima dell'utilizzo. Pronto all'uso. Se necessario pulire la superficie rimuovendo lo sporco con **DIAMOND BOAT**. Stendere **REFLEX** con spugna (sulle superfici), panno morbido / vello spandicera (su tubolari) o pennello (sulle superfici ruvide) bagnando con uno strato sottile e uniforme la superficie evitando eccessi e colature. E' sufficiente una sola mano di **REFLEX**. Nel caso di degrado potete dare anche una seconda mano. Essicca rapidamente in 20-30 minuti. Non è necessario lucidare.

## NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev3-Ver260318**

## AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: Indicazioni di pericolo: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 – Montale (PT)  
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

## ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)