

ANTISPORCO

PROTECTEUR RESISTANT AUX TACHES
POUR LES SOLS EN GRES CERAME



CONFECTIONS

- 0,75 lt Spray PE – boîte 6 pcs
- 5 lt bidon de plastique – boîte 4 pcs

RENDEMENT

environ 40 à 60 m².

DONNÉES TECHNIQUES

État physique: liquide blanc opale
Poids spécifique (g / cm³): 1
pH: 6-7
Point d'éclair (ASTM): non inflammable
Solubilité dans l'eau: totale
Temps de séchage: 15-30 min.
Temps de consolidation: 8-12 heures

STOCKAGE

Gardez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C. Le produit ainsi conservé a une durée de vie utile de 2 ans.

DESCRIPTION

micro-émulsion à base d'eau de protecteurs anti-salissures.

CHAMPS D'APPLICATION

protecteur anti-salissure antitache invisible spécifique pour sols et murs en grès cérame. Il réduit considérablement l'absorption de la saleté, facilitant et accélérant le nettoyage ordinaire.

CHARACTÉRISTIQUES

ANTISPORCO est un protecteur anti-taches à base d'eau spécifique pour les revêtements de sols et de murs en grès cérame.

ANTISPORCO:

- forme sur la surface une barrière chimique invisible résistante aux taches, qui ne crée pas de film et ne modifie pas l'apparence ni la teinte du matériau;
- protège le grès cérame et les fuites de la saleté quotidienne;
- facilite et accélère le nettoyage ordinaire;
- réduit l'utilisation de détergents;
- s'il est appliqué avant le jointoiment des sols en grès cérame, il empêche le mastic de se déposer dans la microporosité du matériau, ce qui facilite considérablement le nettoyage après la construction.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

Bien agiter avant utilisation. Appliquer **ANTISPORCO** uniquement sur des surfaces propres et sèches. Vaporiser de petites quantités de produit sur la surface et étendre uniformément avec un chiffon doux. Tout excès de produit après séchage doit être éliminé en frottant un chiffon humide **ANTISPORCO** sur la surface.

Le produit doit être réappliqué périodiquement, même dans des zones limitées de la chaussée, en fonction du lavage et du piétinement de la surface (généralement 6 à 12 mois).

NOTES

Nos indications reflètent l'état actuel de nos connaissances et elles doivent être interprétées comme les meilleures indications pouvant être données au client/utilisateur. Elles n'impliquent aucun caractère obligatoire mais elles doivent nécessairement être adaptées aux matériaux et aux conditions présents lors de l'application. L'utilisateur est le seul à pouvoir décider de l'utilisation du produit et du domaine d'application. MARBEC SRL n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation mauvaise de ses produits. **Rev2-Ver311017**

AVERTISSEMENTS

Aucune.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italie

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it