

ANTISPORCO

PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO



CONFEZIONI

-0,75 lt Spruzzino PE – scatola 6 pz

RESA

Normalmente 1 lt / 40 - 60 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido bianco opalescente

Peso specifico (g/cm³): 1

pH: 6-7

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

Tempo di essiccazione: 15-30 min.

Tempo di consolidamento: 8-12 ore

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

DESCRIZIONE

micro-emulsione in base acqua di protettivi antisporco.

CAMPI D'IMPIEGO

protettivo invisibile antimacchia anti-sporco specifico per pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato. Riduce drasticamente l'assorbimento dello sporco, facilitando e velocizzando la pulizia ordinaria.

PRESTAZIONE

ANTISPORCO è un protettivo antimacchia in base acqua specifico per pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato.

ANTISPORCO:

- forma sulla superficie una barriera chimica antimacchia invisibile, che non crea film e non altera l'aspetto ed il tono di colore del materiale;
- protegge il gres porcellanato e le fughe dallo sporco giornaliero;
- facilita e velocizza la pulizia ordinaria;
- riduce l'uso di detergenti;
- se applicato prima della stuccatura dei pavimenti in gres porcellanato, evita che lo stucco si depositi nelle microporosità del materiale, facilitando sensibilmente la pulizia post cantiere.

ISTRUZIONI PER L'USO

agitare bene prima dell'uso. Applicare **ANTISPORCO** solo su superfici pulite e asciutte. Spruzzare piccole quantità di prodotto sulla superficie e distribuire uniformemente con panno morbido. Eventuali eccessi di prodotto dopo l'essiccazione vanno rimossi ripassando un panno umettato di **ANTISPORCO** sulla superficie.

Il prodotto deve essere riapplicato periodicamente, anche solo in aree delimitate della pavimentazione, in funzione dei lavaggi e del calpestio della superficie (generalmente 6-12 mesi).

PRECAUZIONI

Nessuna.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **REV2-VER311017**

AVVERTENZE

Nessuna.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it