

# ANTISPORCO

PROTECCIÓN ANTIMANCHAS PARA  
SUELOS DE GRES PORCELÁNICO



## CAJAS

- 0,75 lt Spray PE – caja 6 pz
- 5 lt bidón de plástico – caja 4 pz

## RENDIMIENTO

aproximadamente 40 - 60 m<sup>2</sup>.

## DATOS TÉCNICOS

Estado físico: líquido blanco opal  
Peso específico (g / cm<sup>3</sup>): 1  
pH: 6-7  
Punto de inflamación (ASTM): no inflamable  
Solubilidad en agua: total  
Tiempo de secado: 15-30 min.  
Tiempo de consolidación: 8-12 horas.

## ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto bien cerrado (a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° C). El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

## DESCRIPCIÓN

microemulsión a base de agua de protectores contra la suciedad.

## ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN

protección anti-suciedad invisible resistente a las manchas específica para suelos y paredes de gres porcelánico. Reduce drásticamente la absorción de suciedad, facilitando y acelerando la limpieza ordinaria.

## CARACTERÍSTICAS

**ANTISPORCO** es un protector anti-mancha a base de agua específica para suelos y paredes de gres porcelánico.

### ANTISPORCO:

- forma en la superficie una barrera química invisible resistente a las manchas, que no crea películas y no altera el aspecto y el tono del color del material;
- protege el gres porcelánico y las fugas de la suciedad diaria;
- facilita y acelera la limpieza ordinaria;
- reduce el uso de detergentes;
- si se aplica antes de aplicar lechada a los suelos de gres porcelánico, evita que el relleno se deposite en la microporosidad del material, lo que facilita significativamente la limpieza posterior a la construcción.

## INSTRUCCIONES DE USO

agitar bien antes de usar. Aplicar **ANTISPORCO** solo en superficies limpias y secas. Rocíe pequeñas cantidades de producto en la superficie y extienda uniformemente con un paño suave. Cualquier exceso de producto después del secado debe eliminarse frotando un paño **ANTISPORCO** húmedo sobre la superficie.

El producto se debe volver a aplicar periódicamente, incluso solo en áreas limitadas del pavimento, dependiendo del lavado y pisoteo de la superficie (generalmente de 6 a 12 meses)..

## PRECAUCIONES

- Ninguna.

## NOTAS

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipos de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos **Rev2-Ver311017**

## ADVERTENCIAS

Ninguna.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 – Montale (PT)  
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

## ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel +39 0573 959848  
Whatsapp +39 334 857 8502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)