

BIOCARE

CERA DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE
PER PAVIMENTI IN LEGNO OLIATI



DESCRIZIONE

emulsione O/A di cere, resine, tensioattivi non ionici.

CAMPI D'IMPIEGO

cera di protezione e di manutenzione per pavimenti, rivestimenti, serramenti, arredi e superfici in legno in genere impregnate ad olio. Per uso interno.

PRESTAZIONE

BIOCARE:

- **conserva e protegge nel tempo le caratteristiche protettive ed estetiche della finitura iniziale;**
- **rende le superfici più facili da pulire e mantenere;**
- **è una cera auto-lucidante. Può essere lucidato a secco per aumentare e mantenere la lucentezza;**
- **prodotto formulato in acqua. Non lascia odori sgradevoli nei locali;**
- **non rilascia componenti tossici o nocivi negli ambienti.**

ISTRUZIONI PER L'USO

agitare prima dell'utilizzo. Applicare il prodotto in piccole quantità su un panno morbido e distribuire uno strato sottile e uniforme sulla superficie. Non calpestare il prodotto durante l'asciugatura. Per aumentare la lucentezza dopo l'asciugatura o per rimuovere i segni del calpestio, strofinare la superficie trattata con un panno di lana, lucidatrice con feltri, tamponi morbidi, monospazzola con dischi morbidi.

Periodicità d'utilizzo:

- **ogni 2-3 mesi:** sulle superfici intensamente calpestate e soggette a forte usura (es. negozi, locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, ingressi, bagni, ecc);
- **ogni 6-12 mesi:** sulle superfici scarsamente calpestate (es. zone notte, sale, ecc).

PRECAUZIONI

- non utilizzare **BIOCARE** su legni verniciati;
- evitare l'utilizzo di detergenti fortemente alcolici nella pulizia delle superfici trattate con **BIOCARE**.

CONFEZIONI

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

RESA

In funzione della finitura superficiale
del materiale. 1 lt / 30 - 40 mq

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido opaco rosa

Peso specifico (g/cm³): 1

pH: 8

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

Tempo di essiccazione: 30 - 60 minuti

Tempo di consolidamento: 24 ore

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev2-Ver260318**

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo:

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it