

# BIOCARE

CERA DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE  
PER PAVIMENTI IN LEGNO OLIATI



## DESCRIZIONE

emulsione O/A di cere, resine, tensioattivi non ionici.

## CAMPI D'IMPIEGO

cera di protezione e di manutenzione per pavimenti, rivestimenti, serramenti, arredi e superfici in legno in genere impregnate ad olio. Per uso interno.

## PRESTAZIONE

### BIOCARE:

- conserva e protegge nel tempo le caratteristiche protettive ed estetiche della finitura iniziale;
- rende le superfici più facili da pulire e mantenere;
- è una cera auto-lucidante. Può essere lucidato a secco per aumentare e mantenere la lucentezza;
- è un prodotto formulato in acqua. Non lascia odori sgradevoli nei locali;
- non rilascia componenti tossici o nocivi negli ambienti.

## ISTRUZIONI PER L'USO

agitare prima dell'utilizzo. Applicare il prodotto in piccole quantità su un panno morbido e distribuire uno strato sottile e uniforme sulla superficie. Non calpestare il prodotto durante l'asciugatura. Per aumentare la lucentezza dopo l'asciugatura o per rimuovere i segni del calpestio, strofinare la superficie trattata con un panno di lana, lucidatrice con feltri, tamponi morbidi, monospazzola con dischi morbidi.

### Periodicità d'utilizzo:

- ogni 2-3 mesi: sulle superfici intensamente calpestate e soggette a forte usura (es. negozi, locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, ingressi, bagni, ecc);
- ogni 6-12 mesi: sulle superfici scarsamente calpestate (es. zone notte, sale, ecc).

## PRECAUZIONI

- non utilizzare BIOCARE su legni verniciati;
- evitare l'utilizzo di detergenti fortemente alcolici nella pulizia delle superfici trattate con BIOCARE.

## CONFEZIONI

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;  
5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

## RESA

In funzione della finitura superficiale  
del materiale. 1 lt / 30 - 40 mq

## DATI TECNICI

Stato fisico: liquido opaco rosa  
Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1  
pH: 8  
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile  
Solubilità in acqua: totale  
Tempo di essiccazione: 30 - 60 minuti  
Tempo di consolidamento: 24 ore

## STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

## NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev2-Ver260318

## AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo:  
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 – Montale (PT)  
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848  
Whatsapp +39 334 857 8502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)