

FLUOIL

AGENTE DE IMPREGNACIÓN DE CERA Y ACEITE ANTI-DEGRADACIÓN PARA SUELOS DE MADERA EXTERNOS



CAJAS

1 lt lata- caja 6 pz
5 lt estanco- caja 4 pz.

RENDIMIENTO

Según la absorción de la madera:
- en madera con poca absorción
1lt / 12-15m²;
- en maderas absorbentes
1lt / 6-10m²;
- en madera muy compacta
1lt > 30m².

DATOS TÉCNICOS

Estado físico: líquido amarillento.
Peso específico (g / cm³) a 20 ° C: 0.85
pH: n.d.
Punto de llama (ASTM): 43 ° C
Solubilidad en agua: no soluble.
Tiempo de secado: 12 - 24 horas dependiendo de la aireación y temperatura.
Tiempo de consolidación: 3 días.
Viscosidad cinemática:
(ISO 3104/3105) > 7 X 10⁻⁶ m² / seg.

ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30 ° C en un ambiente ventilado y lejos de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 ° C) el producto puede volverse denso, pero sin afectar su uso o rendimiento. El producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

NOTAS

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipos de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos. **Rev4-Ver070918**

DESCRIPCIÓN

Dispersión oleosa-cerosa en un disolvente parafínico alifático a base de aceites secantes, ceras minerales, ceras modificadas, resinas y sales de metales sin secantes, libres de plomo.

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN

En todas las superficies de madera colocadas en el exterior. Ideal también para el mantenimiento periódico de superficies ya engrasadas o pintadas.

CARACTERÍSTICAS

Versátil agente de impregnación de cera y de aceite con un amplio campo de uso:

- Forma una protección repelente al agua y al aceite, resistente y no pegajosa;
- evita el envejecimiento y el agrisamiento de la madera;
- da una protección a la madera que le permite respirar, evitando la retención de humedad, para inhibir el desarrollo de microorganismos (algas, mohos);
- no forma películas superficiales y deja la apariencia natural del material;
- fácil de aplicar y conservar con el tiempo;
- no crea peelings o exfoliación y no necesita ser lijado otra vez.

Es posible pigmentar FLUOIL con pigmentos OILTONER para tener efectos personalizados.

La protección obtenida con FLUOIL se puede almacenar y renovar fácilmente con el tiempo (mantenimiento periódico) aplicando un nuevo pasaje de FLUOIL y sin la necesidad de recuperaciones costosas (por ejemplo, lijado, pelado).

Es posible pigmentar FLUOIL con pigmentos OILTONER (blanco, amarillo, rojo, castaño, nogal, negro) para tener efectos personalizados. El color obtenido es transparente, lo que deja el diseño natural de la fibra sin cambios y aumenta considerablemente la resistencia a los agentes atmosféricos.

INSTRUCCIONES DE USO

agitar FLUOIL antes de usar.

Modo de uso:

- distribuir FLUOIL con un vellón esparcidor, cepillo o trapo, humedecer homogéneamente la superficie y seguir la absorción de la madera;
- después de aproximadamente 30-60 minutos, retire el exceso de producto de la superficie frotándolo con un disco suave, un paño suave o un cepillo;
- espere a que se seque (12-24 horas) y pula la superficie con un disco suave o un cepillo. Aplicar una segunda capa procediendo como arriba;
- después del secado completo (aproximadamente 24-48 horas) en una superficie seca y no grasa al tacto, pula con un disco suave o un cepillo.

En el caso de excesos de superficie seca (película brillante), elimínelos frotando la superficie con DILUOIL y un paño suave o un cepillo.

En el caso de tratamientos personalizados, pigmentar FLUOIL con 3-5% de OILTONER.

Es aconsejable, para prolongar la vida útil del tratamiento de impregnación con FLUOIL en los años y facilitar el mantenimiento ordinario, la aplicación del producto BARRIER, acabador anti suciedad y antidegradación, al menos dos veces al año. En el caso de que no se aplique el producto BARRIER, se recomienda aplicar FLUOIL una vez al año para mantener las características del tratamiento inicial.

MANTENIMIENTO: lavar las superficies protegidas con PULIBRILL. Cuando la superficie de la madera aparezca deteriorada y suelta, vuelva a aplicar una capa de FLUOIL. El ciclo de renovación de la protección depende de muchos factores: tipo de madera, exposición y uso, condiciones climáticas. La protección óptima puede durar de 2 a 3 años o más.

PRECAUCIONES

La madera debe tener una humedad no superior al 13-15%, durante la aplicación de FLUOIL. Evite la exposición directa al sol o a condiciones de alta humedad ambiental (temperatura entre 15 ° - 30 ° C y humedad relativa máx. 70%). En madera de productos especialmente expuestos a agentes atmosféricos (superficies horizontales, exposiciones directas al sol y lluvias, etc.) es recomendable aplicar siempre dos capas de FLUOIL pigmentadas.

En algunos tipos de madera sometida a escorrentía intensa (por ejemplo, castaña), pueden producirse derrames de taninos después de la aplicación de FLUOIL.

Verifique la compatibilidad con cualquier goma u otras juntas de plástico.

ATENCIÓN : No acumule trapos, trapos, esponjas, serrín, etc. impregnados con el producto, podrían autoencenderse. Deséchelos después de remojarlos con agua.

ADVERTENCIAS: PELIGRO



Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Contiene: Cobalt(II) 2-ethylhexanoate solution

Puede provocar una reacción alérgica. **Consejos de prudencia:** Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico / . . . si la persona se encuentra mal. NO provocar el vómito. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Contiene: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics < 2% aromatics. Octate de cobalto.

Puede causar una reacción alérgica. Nafta solvente 100/ROA

COV (Directiva 2004/42 / CE): Agentes de impregnación de madera que forman una película de espesor mínimo COV expresado en g / litro de producto listo para usar: Límite máximo: 750.00 (2010) - VOC del producto: 408.00



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 - Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it