

IDROFIN LUCIDO

FINITORE LUCIDO ANTI-SPORCO, ANTI-USURA
IN BASE ACQUA PER MATERIALI LAPIDEI



DESCRIZIONE

Emulsione O/A a base di cere minerali ed emulsioni acrilico-stiroliche.

CAMPI D'IMPIEGO

Per la finitura finale lucida dei trattamenti sui materiali lapidei assorbenti collocati all'interno: cotto, laterizio, pietra naturale ad elevato assorbimento, cemento, Intonaco minerale.

PRESTAZIONE

IDROFIN:

- è un finitore anti-sporco e anti-usura a bassa filmazione per materiali lapidei assorbenti collocati all'interno;
- protegge i protettivi idro-oleorepellenti di fondo dall'usura;
- non altera l'aspetto del materiale e non forma un film spesso sulla superficie lasciando una buona permeabilità al vapore al materiale;
- costituisce sul materiale un micro-strato resino-ceroso di facile applicazione, che riduce la penetrazione dello sporco e rende le superfici più facili e veloci da pulire;
- di facile manutenzione nel tempo con il prodotto di manutenzione REFIX LUCIDO.

CONFEZIONI

- 1 Lt Flacone di plastica scatola 6 pz;
- 5 Lt Tanica di plastica scatola 4 pz;
- 20 Lt tanica di plastica.

RESA

In funzione dell'assorbimento dei materiali.

- su materiali a superfici ruvida
1 Lt / 10-18 mq;
- su materiali a superfici lisce
1 Lt / 20-30 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido bianco

Peso specifico (g/cm³): 1

pH: 8

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

Tempo di essiccazione: 2 - 3 ore

Tempo di consolidamento: 24 ore

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

ISTRUZIONI PER L'USO

normalmente si utilizza puro. Agitare bene prima dell'uso

Tipologie di applicazione:

- **1 mano:** su superfici lisce e poco assorbenti;
- **2 mani:** su superfici ruvide.

Il prodotto si distribuisce con vello spandicera, panno morbido o spugna. Va steso in strato sottile bagnando omogeneamente la superficie e senza fare eccessi. Essicca rapidamente, generalmente in 2-3 ore in ambienti ben ventilati. Applicare la seconda mano appena la prima è asciutta.

PRECAUZIONI

- evitare l'applicazione a pennello o rullo. Non usare all'esterno.
- evitare l'applicazione di IDROFIN sulle superfici troppo fredde (< 5°C)
- evitare, nella pulizia delle superfici trattate con IDROFIN, l'utilizzo di detergenti forti alcalini ed acidi (es. ammoniaca, ipoclorito di sodio, acidi vari) e solventi (es. alcool etilico).

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev2-Ver010218**

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

VOC (Direttiva 2004/42/CE) : Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso : Limite massimo :140,00 (2010)

VOC del prodotto :22,00.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it