

KW-L

CRISTALLIZZANTE LIQUIDO
PER PIETRE E MATERIALI CALCAREI LUCIDI



DESCRIZIONE

liquido cristallizzante a base di sali acidi, tensioattivi, glicoli.

CAMPI D'IMPIEGO

per la lucidatura di pietre contenenti carbonato di calcio, come: marmo, travertino, agglomerati calcarei.

PRESTAZIONE

KW-L è un prodotto liquido cristallizzante per la lucidatura di pietre contenenti carbonato di calcio, come: marmo, travertino, agglomerati calcarei.

KW-L:

- è un prodotto per la lucidatura periodica di superfici ad alto traffico che hanno perso l'originale brillantezza;
- è un prodotto può essere usato per la lucidatura finale dopo la levigatura con sistemi tradizionali;
- facilita la pulizia e la manutenzione delle superfici trattate.

Non usare su graniti, ardesie, arenarie, materiali ceramici, agglomerati sintetici.

CONFEZIONI

- 1 lt Flacone di Pe scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di Pe scatola 4 pz.

RESA

in funzione natura della pietra da trattare:

- nella manutenzione periodica:
1 lt / 40-60 mq;
- su superfici molto usurate:
1 lt / 10-30mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido bianco
Peso specifico (g/cm³): 1,09
pH (20°C) del prodotto puro: 1 -2
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile.
Solubilità in acqua: solubile.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

ISTRUZIONI PER L'USO

KW-L è pronto all'uso. Agitare prima dell'uso. Trattare solo pavimenti puliti a fondo e privi di sporco, cere, polimeri, oli, grassi (es. usare deceranti quali **SGRISER**, **MICRONET**). Lasciare asciugare bene. Spruzzare **KW-L** nebulizzandolo sulla superficie e immediatamente lavorare con monospazzola munita di disco in lana d'acciaio fino al completo assorbimento del prodotto e alla lucidatura del pavimento. Trattare 1-2 mq per volta. Per una maggior brillantezza, procedere con una prima cristallizzazione con disco in lana d'acciaio grossa e successivamente ricristallizzare con disco in lana d'acciaio fine. Lasciare consolidare qualche ora e risciacquare con acqua e detergente neutro (es. **UNIPUL**). Per una miglior lucentezza, lucidare la pavimentazione con un disco in lana d'acciaio pulita o disco bianco.

PRECAUZIONI

- evitare di versare direttamente **KW-L** sulla superficie;
- non usare dischi in lana d'acciaio arrugginiti;
- usare solo su pietre calcaree; evitare altri materiali.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev3-Ver260218**

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito. - Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Lavare accuratamente il viso dopo l'uso. - Indossare protezione per gli occhi e viso. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico - Sciacquare la bocca.

Contiene: magnesio fluorosilicate, acido acetico.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 - Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it